Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellule de refroidissement et congélation 3 niv. TROPICALISEE

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

stalgast

Caractéristiques techniques
dimensions: l750 x p750 x h770
poids : 60,00 kg
alimentation: electricité
volt: 230 v
puissance : 1150 watts
freq .: 50
phase: 1f + n
température -18 ° c
ref. gaz .: r452a / r507a
espacement entre les niveaux : 70 mm

Description

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable, sauf pour fond extérieur en acier galvanisé
- Coins arrondis internes
- Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression
- Isolation épaisseur 60 mm - Top supérieure amovible

- Porte à fermeture automatique avec joint magnétique
- Panneau frontal de commande électronique avec salle sonde PTC et sonde à cœur de température
- Refroidissement ventilé avec agitation de l'air
- Tropicalisé unité de condensation et facile extractible (température ambiante + 43 ° C et une humidité relative de 65%) avec du gaz R452A / R507

- Capacité de Refroidissement : +3°C = 15 KG
- Capacité de Congélation : -18°C = 9 KG
- Cellules de refroidissement rapide conçus aussi pour unité de condensation à distance
- Ouverture arrière et l'unité extractible pour un nettoyage facile
- Temps dégivrage évaporateur (faite à la fin du cycle) et inférieure bac d'eau de condensation

- Cycles fixés avec les sondes de base à + 3 ° C et -18 ° C ou au bon moment
- Pieds réglables en acier inoxydable 60/90 (H mm)
- Convient pour GN 1/1 grilles et 600x400 casseroles

Caractéristiques

Référence constructeur	849033
Taille des grilles	Compatible GN 1/1 ou 600 x 400
Nombre de Niveaux	3
Capacité de Refroidissement en KG	15
Capacité de Congélation	9
Grilles à utiliser	gn 1/1 et ou 600 x 400
Dimensions extérieures	l750 x p750 x h770

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
- Dotation : Chambre PTC sonde et sonde à cœur de température **Autres informations** dimensions: l750 x p750 x h770 poids : 60,00 kg alimentation: electricité volt: 230 v puissance : 1150 watts freq .: 50 phase: 1f + n température -18 ° c ref. gaz .: r452a / r507a espacement entre les niveaux : 70 mm	