Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine tapas 6 bacs

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures L x P x H : 1400 x 410 x 255
Hauteur de passage arrière (mm) : 120 mm
Poids : 40 kg
Puissance Frigorifique : 160 w
Puissance : 220 W
Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz
Gaz : R 134a

Description

Extérieur et intérieur inox AISI-304 18/10
- Fond embouti pour poser des bacs 6X GN1/3 prof 40 (inclus)
- Lumière LED intérieure
- Dessus vitre courbe en verre securit
- Portes coulissantes à l'arrière transparentes
- Compresseur hermétique avec condenseur ventilé
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40 kg/m3
- Réglage de la température et vidange par thermostat électronique avec afficheur digital
- Température de travail +4°/+8°C
- Ambiance 43° - 230V/1/50 (60Hz nous consulter) - Gaz : R134-A

Autres informations

Dimensions extérieures L x P x H : 1400 x 410 x 255
Hauteur de passage arrière (mm) : 120 mm
Poids : 40 kg
Puissance Frigorifique : 160 w
Puissance : 220 W
Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz
Gaz : R 134a

Caractéristiques

Type de froid	positif
Vitrine	à tapas
Températures	+4/+8°C
Type de branchement	Monophasé
Dimensions extérieures	1400x410x255

Garantie constructeur 1 an incluse