

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four gaz à convection, 6x gn 1/1, humidificateur automatique

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.35

Puissance Gaz en Kcal/h : 7310

Dimensions L x P X H en mm : 860x746x701

Poids en KG : 98

Description	Caractéristiques																																		
<p>Four gaz à convection, 6x GN 1/1, humidificateur automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Four " CROSSWISE" chargement plats GN 1/1 - Structures latérales à pas de 60 mm "antibasculante" - Construction intérieure en acier inox AISI 304 et extérieure en acier inox AISI 430, isolation thermique en fibre céramique. - Pieds en inox - Enceinte de cuisson: entièrement soudée, coins et angles arrondis. Joint d'étanchéité fixé sur la face avant de l'enceinte de cuisson. Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge. Structure porte platine facilement amovible. Diffuseurs de chaleur facilement démontables. Oura (non réglable) largement dimensionnée. Éclairage latéral. - Porte: poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. - Humidificateur: humidification automatique. - Chauffage gaz: brûleurs à flamme stabilisée. - Panneau de commandes : accessibilité frontale, facilité et rapidité pour le SAV, étanchéité à l'eau "IPX5". Composé d'un sélecteur du degré d'humidification, thermostat de 30 à 300°C, timer de 1 à 120 min. - Livré sans grilles. <p>AVANTAGE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La convection permet une cuisson homogène et plus rapide que les fours traditionnels. Fini l'attente, les fours à convection permettent la cuisson simultanée de plusieurs plats sans en mélanger les goûts. Grâce à l'humidificateur, évitez le dessèchement de vos viandes, elles conserveront ainsi toutes 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">7310 kcal/h</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">CFG61/R</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">701</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td style="text-align: right;">Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td style="text-align: right;">humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Largeur (cm)</td> <td style="text-align: right;">86</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td style="text-align: right;">74,6</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">746</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">746</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">30° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Gaz</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,35</td> </tr> <tr> <td>hauteur_cm</td> <td style="text-align: right;">70,1</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">860</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">860 x 746 x 701</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	7310 kcal/h	Référence constructeur	CFG61/R	Hauteur (mm)	701	Nombre de niveaux	6	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	humidificateur	Largeur (cm)	86	Profondeur (cm)	74,6	Profondeur (mm)	746	Largeur (mm)	746	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	30° c - 300° c	Type de branchement	Gaz	Puissance totale (kW)	0,35	hauteur_cm	70,1	Longueur	860	Dimensions extérieures	860 x 746 x 701
Puissance (kW)	7310 kcal/h																																		
Référence constructeur	CFG61/R																																		
Hauteur (mm)	701																																		
Nombre de niveaux	6																																		
Programmation	Mécanique																																		
Système de cuisson	humidificateur																																		
Largeur (cm)	86																																		
Profondeur (cm)	74,6																																		
Profondeur (mm)	746																																		
Largeur (mm)	746																																		
Taille des grilles	GN 1/1																																		
Températures	30° c - 300° c																																		
Type de branchement	Gaz																																		
Puissance totale (kW)	0,35																																		
hauteur_cm	70,1																																		
Longueur	860																																		
Dimensions extérieures	860 x 746 x 701																																		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
leurs saveurs et leurs moelleux. - Humidificateur automatique (30% de saturation), avec 6 niveaux de régulation d'humidification - Sonde à coeur (Sur demande).	voltage 230/1N 50-60Hz
Autres informations Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.35 Puissance Gaz en Kcal/h : 7310 Dimensions L x P X H en mm : 860x746xh701 Poids en KG : 98	Systeme de lavage Non intégré Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse