

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Lave-verres DOUBLE PAROI Pompe de de Vidange & Adoucisseur





| Description | Caractéristiques | |
|---|--------------------------------|--|
| Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10 Bras de lavage et de rinçage en inox Contact de sécurité-porte Porte et cuve en double paroi Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 Rendement 30 à 60 casiers par heure Panier 400 x 400 mm Alimentation électrique 230 V / 50 Hz Résistance de la cuve 1 300 W Résistance du surchauffeur 3 000 W Doseur pour liquide de rinçage Protection contre la marche à sec Consommation d'eau : 2,5 litres Contenance de la cuve : 11 litres Raccord pour l'eau G3/4M Ecoulement Ø 28 mm Dotation 2 paniers Durée de cycle 60/120 secondes Puissance : 3 300 W Dimensions : L 460 x P 530 x H 700 mm Poids : 47 Kg | Référence constructeur | CLVD |
| | Hauteur (mm) | 700 |
| | Autres caractéristiques | dotation: 2 paniers 400 x 400 mm puissance absorbée max: 3 300 w / 230 v consommation d'eau: 2.5 litres contenance de la cuve: 11 litres résistance de la cuve : 1 300 w résistance du surchauffeur: 3 000 w dimensions: I 460 x p 530 x h 700 mm poids: 47 kg |
| | Dimensions du panier 400 x 400 | |
| | Profondeur (mm) | 530 |
| | Largeur (mm) | 460 |
| | Type de branchementMonophasé | |
| | Pompe de vidange intégrée | Oui |





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques | |
|-------------|--|--|
| | Adoucisseur intégré Oui | |
| | Puissance totale (kW)3,3 | |
| | Dimensions 460 x 530 x 700 extérieures | |
| | Doseur détergent non intégré | |
| | Hauteur de charge 290 mm | |
| | Garantie constructeur 1 an incluse | |