**Restaupro.com**
Service Client du Lundi au Vendredi
**De 8h30 à 18h30** au **09 72 30 60 80**

# Lave-verres panier 400x400 mm

**Caractéristiques techniques**
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 3.4
Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 675
Poids en KG : 34

## Description

Lave-verres panier 400x400 mm
- Hauteur de charge verres 290 mm
- 30 paniers/heure, cycle 120".
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs
- Gicleurs autonettoyants.
- Cuve bords arrondis (9 Lit., 0,6 kW).
- Parois embouties.
- Porte double parois.
- Panneau de commandes extractible.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Soupape anti-retour.
- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW).
- Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.
- Thermostat de sécurité.
- Réalisation en acier inox AISI 304.
- En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet.

PLUS :
- Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.
- Filtre intégrale en cuve "Composit"
- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.
- Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange
- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.
- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.
- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Puissance (kW) | 3,4 |
| Référence constructeur | DC402/6 |
| Hauteur (mm) | 675 |
| Dimensions du panier | 400 x 400 |
| Profondeur (mm) | 540 |
| Largeur (mm) | 540 |
| Type de branchement | Monophasé |
| + produit | Hauteur de charge 290 mm |
| Pompe de vidange intégrée | Non |
| Adoucisseur intégré | Non |
| Puissance totale (kW) | 3,4 |
| Longueur | 435 |
| Dimensions extérieures | 435 x 540 x 675 |
| voltage | 230/1N 50HZ |
| Doseur détergent intégré | non |

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| - Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.<br>- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".<br>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :<br>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).<br>- 30 paniers/heure, durée du cycle 120 secondes. - Bras de lavage inférieur rotatif et supérieur fixe, rinçage inférieur et supérieur rotatifs. - Capacité de la cuve 11 litres, résistance de maintien, (9 Lit., 0,6 kW). - Capacité du boiler 4 litres, puissance 2,6 kW. - Consommation d'eau par cycle 2 litres. - Pompe de lavage 0,24 Hp.<br><br>**Autres informations**<br><br>Monophasé 230/1N 50Hz<br>Puissance Electrique en Kw : 3.4<br>Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 675<br>Poids en KG : 34 | Hauteur de charge 290 mm<br><br>**Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse** |