

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Friteuse de table électrique 2x 8 litres robinet de vidange



### Caractéristiques techniques

Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 7

Dimensions L x P X H en mm : 560x450xh320

Poids en KG : 10.9

Description	Caractéristiques																														
Friteuse de table électrique 2x 8 litres robinet de vidange - De série avec contacteur électrique. - Cuve capacité utile (+/- 7 litres). - Panier dimensions 220x190xh110mm. - Réalisation en acier inoxydable, munie de 2 poignées latérales athermiques. - Panier en acier inox (très robuste "renforcé"), avec poignée athermique. - Cuve inox AISI 304, munie de couvercle. - Robinet de vidange, munis d'une sécurité. - Chauffage par résistance blindée "traitée", immergée en cuve. - Zone froide: pas de carbonisation des déchets alimentaires, ni transmission de goût. - Thermostat de 0° à 180°C, ainsi qu'un thermostat de sécurité, fils des bulbes munis de protection. - Entretien facile: boîtier de commandes amovibles (munis d'un micro interrupteur), éléments démontables et lavables en machine. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">EF82-KN</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td style="text-align: right;">07 -- 08</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">320</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td style="text-align: right;">2x 230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Double</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">450</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">450</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">0° c - 180° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">560</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">560 x 450 x 320</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	7	Référence constructeur	EF82-KN	Capacité d'huile par cuve (en l)	07 -- 08	Hauteur (mm)	320	Autres caractéristiques	2x 230/1N 50-60Hz	Zones de cuisson	Double	Avec vidange	Oui	Profondeur (mm)	450	Largeur (mm)	450	Températures	0° c - 180° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	7	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non	Longueur	560	Dimensions extérieures	560 x 450 x 320
Puissance (kW)	7																														
Référence constructeur	EF82-KN																														
Capacité d'huile par cuve (en l)	07 -- 08																														
Hauteur (mm)	320																														
Autres caractéristiques	2x 230/1N 50-60Hz																														
Zones de cuisson	Double																														
Avec vidange	Oui																														
Profondeur (mm)	450																														
Largeur (mm)	450																														
Températures	0° c - 180° c																														
Type de branchement	Monophasé																														
Puissance totale (kW)	7																														
Intégrable dans une ligne de cuisson	Non																														
Longueur	560																														
Dimensions extérieures	560 x 450 x 320																														
<h3><u>Autres informations</u></h3> Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 7 Dimensions L x P X H en mm : 560x450xh320 Poids en KG : 10.9																															

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	voltage 2x230/1N 50-60Hz <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>