

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse de table électrique s-power 12 litres robinet



Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 7.5

Dimensions L x P X H en mm : 325x430xh510

Poids en KG : 10

Description	Caractéristiques																														
<p>Friteuse de table électrique S-POWER 12 litres robinet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panier dimensions 255x255xh110mm. - Cuve capacité utile (+/- 11 litres). - Réalisation en acier inox - Robinet de vidange, munis d'une sécurité. - Panier en acier inox (très robuste "renforcé"), avec poignée athermique. - Chauffage par résistance blindée "traitée". - Zone froide (pas de carbonisation des déchets alimentaires). - Interrupteur On-Off et thermostat de 0°C à 180°C, thermostat de sécurité (fils des bulbes munis de protection). - Entretien facile: boîtier de commandes amovibles (munis d'un micro interrupteur), éléments démontables et lavables en machine. - Utile (+/- 11litres). - Panier 255x255xh110mm. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 7.5 Dimensions L x P X H en mm : 325x430xh510 Poids en KG : 10</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">7,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">F12TR/SP</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td style="text-align: right;">11 -- 12</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">510</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td style="text-align: right;">400-230/3N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Simple</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">430</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">430</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">0° c - 180° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>+ produit</td> <td style="text-align: right;">résistance blindée</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">7,5</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">325</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	7,5	Référence constructeur	F12TR/SP	Capacité d'huile par cuve (en l)	11 -- 12	Hauteur (mm)	510	Autres caractéristiques	400-230/3N 50-60Hz	Zones de cuisson	Simple	Avec vidange	Oui	Profondeur (mm)	430	Largeur (mm)	430	Températures	0° c - 180° c	Type de branchement	Triphasé	+ produit	résistance blindée	Puissance totale (kW)	7,5	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non	Longueur	325
Puissance (kW)	7,5																														
Référence constructeur	F12TR/SP																														
Capacité d'huile par cuve (en l)	11 -- 12																														
Hauteur (mm)	510																														
Autres caractéristiques	400-230/3N 50-60Hz																														
Zones de cuisson	Simple																														
Avec vidange	Oui																														
Profondeur (mm)	430																														
Largeur (mm)	430																														
Températures	0° c - 180° c																														
Type de branchement	Triphasé																														
+ produit	résistance blindée																														
Puissance totale (kW)	7,5																														
Intégrable dans une ligne de cuisson	Non																														
Longueur	325																														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Dimensions extérieures 325 x 430 x 510
	voltage 400/3N 50-60Hz
	Garantie constructeur 1 an incluse