Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table réfrigérée 3 portes 368L Polar Série G

Caractéristiques techniques
En inox
Compatible GN 1/1
3 portes
Volume 368L
Profondeur 700mm avec compresseur situé sous l'appareil.
Capacité : 368 L
Dimensions : 880(H) x 1370(L) x 700(P) mm
Intérieur en : Acier inoxydable
Cordon d'alimentation de série : oui
Epaisseur d'isolation : 3,5 cm
Voltage : 230V
Branchement - Puissance - tension: 220-240 V, 1,6 A single phase
Type de gaz : R600a

Description

Table réfrigérée 3 portes 368L Polar Série G
Réfrigérateur avec plan de travail tout inox
Peut contenir jusqu'à 9 bacs GN 1/1 profondeur 100mm
Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure
Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant
Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps
Sans CFC.
Intérieur format gastronorme GN 1/1.
Fourni avec 3 étagères réglables et 3 protections pour le sol
Indicateur digital de température et commande facilement accessible
Affichage de la température en continu.
Bloc moteur situé sous l'appareil pour un gain de place maximum.
Surface facile à nettoyer.
Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps.
Température ambiante maxi : 32°C
Froid statique
Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 7,15€ par unité vendue

Autres informations

En inox
Compatible GN 1/1

Caractéristiques

Type de froid	positif
Référence constructeur	G622
Version	Centrale
Configuration	3 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles	GN 1/1
Températures	2 °C à 5 °C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Dimensions extérieures	880(h) x 1370(l) x 700(p)mm

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
3 portes Volume 368L Profondeur 700mm avec compresseur situé sous l'appareil. Capacité : 368 L Dimensions : 880(H) x 1370(L) x 700(P) mm Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 3,5 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 220-240 V, 1,6 A single phase Type de gaz : R600a	