

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Rotissoire A Balancelles, 25 Poulets



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H en mm : 850 x 700 x 940

Puissance électrique en kW : 8,5

Poids en kg : 93

Branchement électrique : 400-230/3N 50-60Hz

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----|------------------------|--------|--------------|-----|--------------|------------|-------------------|---|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|----------|-------------------|----|-----------------------|-----|----------|-----|------------------------|-----------------|---|--|
| Version avec 5 balancelles rotatives, chacune pour 5 volailles, gigots, rôtis, gibier... 4 faces vitrées, 2 portes en verre "securit" sur la face avant, avec 2 poignées athermiques. Chauffage inférieure par résistances blindées, supérieur par des tubes quartz infrarouge. Régulation par thermostat, munie d'un thermomètre analogique et également d'une minuterie. Éclairage halogène. Entretien facile, balancelles, arbre, réflecteurs, plat avec antivagues, tous amovibles. Cuvette inférieure de récolte jus de cuisson. Réalisation en acier inox. | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">8,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">RPB-5C</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">940</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Alimentation</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Electrique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de broches</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">700</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">700</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de poulets</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">25</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">8,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">850</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">850 x 700 x 940</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table> | Puissance (kW) | 8,5 | Référence constructeur | RPB-5C | Hauteur (mm) | 940 | Alimentation | Electrique | Nombre de broches | 5 | Profondeur (mm) | 700 | Largeur (mm) | 700 | Type de branchement | Triphasé | Nombre de poulets | 25 | Puissance totale (kW) | 8,5 | Longueur | 850 | Dimensions extérieures | 850 x 700 x 940 | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |
| Puissance (kW) | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | RPB-5C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentation | Electrique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de broches | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Triphasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de poulets | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 850 x 700 x 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Autres informations</u> Dimensions extérieures L x P x H en mm : 850 x 700 x 940 Puissance électrique en kW : 8,5 Poids en kg : 93 Branchement électrique : 400-230/3N 50-60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |