

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Saladettes avec couvercle 4xgn1/1-150 mm reseve 3 pt.gn 1/1, 380 lit**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

monophasé 230/1n 50hz

puissance électrique en kw : 0.34

dimensions l x p x h en mm : 1365x700xh870/1180

températures : +2° +8° / +4° +10°

poids en kg : 117

Description	Caractéristiques
Saladettes avec couvercle 4xGN1/1-150 mm reseve 3 pt.GN 1/1, 380 Lit	Puissance (kW) 0,34
- Couvercle télescopique et rabattable en inox.	Référence constructeur SAL3M/R6
- Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire.	Configuration 3 portes
NB: livré sans bacs GN.	Profondeur (mm) 700
- Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire).	Taille des grilles GN 1/1
- Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis.	Températures +2°C à +8° & +4°C à +10°C
- Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.	Type de branchement Monophasé
- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.	Groupe tropicalisé non
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC.	Puissance totale (kW) 0,34
- Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.	Avec vitrine Non
- Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place).	Dimensions extérieures 1365 x 700 x 870/1180
- Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse.	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>
- Réfrigérant R600a.	
- Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique.	
- Vérins inférieurs réglables.	
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	
PLUS :	
- Les nouvelles saladettes Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement où la place est une problématique majeure .... Un rapport qualité /prix imbattable!!	
- Pas de possibilité d'équipement de blocs tiroirs.	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> monophasé 230/1n 50hz puissance électrique en kw : 0.34 dimensions l x p x h en mm : 1365x700xh870/1180 températures : +2° +8° / +4° +10° poids en kg : 117	