

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir à viande gros débit 600 kg/h



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions externes L x P x H : 475 x 300 x 560

Poids : 50 kg

Puissance : 2200 W

Voltage : 230 - 400 V / 50 Hz

Description	Caractéristiques																												
Production horaire, 600 kg. Carrosserie en acier inox AISI 304, cuvette supérieure et de récupération en acier inox AISI 304. Groupe hachoir démontable, Ø 76 mm (facilité d'entretien). Livré avec couteau et grille 6 mm en inox à "auto-aiguisage". Moteur ventilé (3 HP), idéalement conçu pour un usage intensif. Traction à engrenage sous bain d'huile. Commande à basse tension 24 V, protection thermique. Inversion de rotation (en cas de blocage).	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">2,2</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">TCM-32</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">560</td></tr> <tr><td>Débit kg/h</td><td style="text-align: right;">600</td></tr> <tr><td>Réfrigéré</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">300</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">300</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">2,2</td></tr> <tr><td>Matière</td><td style="text-align: right;">Structuré en acier inox AISI 304</td></tr> <tr><td>Capacité de production</td><td style="text-align: right;">500 et +</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">475</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">475 x 300 x 560</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> </table>	Puissance (kW)	2,2	Référence constructeur	TCM-32	Hauteur (mm)	560	Débit kg/h	600	Réfrigéré	Non	Profondeur (mm)	300	Largeur (mm)	300	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,2	Matière	Structuré en acier inox AISI 304	Capacité de production	500 et +	Longueur	475	Dimensions extérieures	475 x 300 x 560	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	2,2																												
Référence constructeur	TCM-32																												
Hauteur (mm)	560																												
Débit kg/h	600																												
Réfrigéré	Non																												
Profondeur (mm)	300																												
Largeur (mm)	300																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	2,2																												
Matière	Structuré en acier inox AISI 304																												
Capacité de production	500 et +																												
Longueur	475																												
Dimensions extérieures	475 x 300 x 560																												
voltage	230/1N 50HZ																												
Autres informations Dimensions externes L x P x H : 475 x 300 x 560 Poids : 50 kg Puissance : 2200 W Voltage : 230 - 400 V / 50 Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																												