

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Comptoir de préparation réfrigéré positif 1 porte polar série u 154l



### Caractéristiques techniques

catégorie : comptoirs de préparation  
 capacité : 154 l  
 dimensions : 1100(h) x 735(l) x 760(p) mm  
 largeur : 735 mm  
 profondeur : 760 mm  
 hauteur : 1100 mm  
 prise installée : oui  
 type de gaz réfrigérant : r290 / 70g  
 plage de températures : 0 °c à 5 °c  
 voltage : 230v  
 poids : 102 kg  
 prise fournie : oui  
 poids() : 102 kg  
 classe climatique : 5  
 pieds : roulettes  
 température ambiante maximale : 40 °c

Description	Caractéristiques																				
<p>                             Capacité : 154L. Pour 8 bacs GN 1/6. R290                              Appareils réfrigérés de comptoir verrouillables avec affichage numérique LED de la température et roulettes à l'arrière pour une meilleure manœuvrabilité. Sans CFC.                              Construction facile à nettoyer gain de temps                              Contrôles et affichage de température numériques précis et conviviaux                              La porte solide à fermeture automatique réduit la perte de température                              Les roulettes verrouillables robustes permettent un positionnement facile                              Le dégivrage automatique optimise l'efficacité et les performances                              Le refroidissement par air forcé assure une récupération rapide de la température                              Fourni avec 8 bacs en polycarbonate GN 1/6                         </p> <p> <b><u>Autres informations</u></b>                              catégorie : comptoirs de préparation                              capacité : 154 l                              dimensions : 1100(h) x 735(l) x 760(p) mm                              largeur : 735 mm                              profondeur : 760 mm                         </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">UA009</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">1 porte</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">0°C à +5°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,4</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">735 x 760 x 1100</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	UA009	Configuration	1 porte	Profondeur (mm)	700	Températures	0°C à +5°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,4	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	735 x 760 x 1100	Classe climatique	5	<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Référence constructeur	UA009																				
Configuration	1 porte																				
Profondeur (mm)	700																				
Températures	0°C à +5°C																				
Groupe tropicalisé	non																				
Puissance totale (kW)	0,4																				
Avec vitrine	Non																				
Dimensions extérieures	735 x 760 x 1100																				
Classe climatique	5																				
<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																					

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
hauteur : 1100 mm prise installée : oui type de gaz réfrigérant : r290 / 70g plage de températures : 0 °c à 5 °c voltage : 230v poids : 102 kg prise fournie : oui poids() : 102 kg classe climatique : 5 pieds : roulettes température ambiante maximale : 40 °c	