

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Dessous de comptoir positif polar série u 140l



### Caractéristiques techniques

Catégorie : Sous-comptoir réfrigéré (positif)  
 Capacité : 140 L  
 Dimensions : 829(H) x 680(l) x 700(P) mm  
 Largeur : 680 mm  
 Profondeur : 700 mm  
 Hauteur : 829 mm  
 Matière : inox 304  
 Type de gaz réfrigérant : R600a / 60g  
 Plage de températures : -2 °C à 8 °C  
 Voltage : 220-240V  
 Poids : 59 kg  
 Matières : inox 304  
 Poids() : 59 kg  
 Consommation énergétique quotidienne : 1.7 kWh/jour  
 Consommation énergétique annuelle : 621 kWh/an  
 Classe climatique : 5  
 Indice de l'efficacité énergétique : 30.9  
 Température ambiante maximale : 43 °C  
 Classement énergétique : B

Description	Caractéristiques										
<p>160W. Capacité nette utilisable : 91L. R600a</p> <p>La solution parfaite pour les cuisines où l'espace est limité. Conçu pour être performant et fiable, l'unité offre une grande capacité de rangement sur deux étagères réglables, tout en offrant également un contrôle précis de la température via un panneau de commande numérique convivial.</p> <p>2 grilles robustes maximisent la flexibilité de stockage - dimensions grille : 50(H) x 440(L) x 530(P)mm</p> <p>Construction facile à nettoyer gain de temps</p> <p>Commandes et affichage numériques précis et conviviaux de la température</p> <p>Dégivrage électrique chauffant automatique</p> <p>Un puissant refroidissement par air forcé assure des températures constantes</p> <p>Construction complète en acier inoxydable 304 de qualité supérieure</p> <p>L'isolation de 60 mm réduit considérablement les coûts de fonctionnement et améliore l'efficacité</p> <p>Joint de porte amovible pour un nettoyage et un entretien plus</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">positif</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">1 porte</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">829(H) x 680(l) x 700(P) mm</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Type de froid	positif	Configuration	1 porte	Profondeur (mm)	700	Groupe tropicalisé	oui	Dimensions extérieures	829(H) x 680(l) x 700(P) mm
Type de froid	positif										
Configuration	1 porte										
Profondeur (mm)	700										
Groupe tropicalisé	oui										
Dimensions extérieures	829(H) x 680(l) x 700(P) mm										

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>rapides</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Catégorie : Sous-comptoir réfrigéré (positif) Capacité : 140 L Dimensions : 829(H) x 680(l) x 700(P) mm Largeur : 680 mm Profondeur : 700 mm Hauteur : 829 mm Matière : inox 304 Type de gaz réfrigérant : R600a / 60g Plage de températures : -2 °C à 8 °C Voltage : 220-240V Poids : 59 kg Matières : inox 304 Poids() : 59 kg Consommation énergétique quotidienne : 1.7 kWh/jour Consommation énergétique annuelle : 621 kWh/an Classe climatique : 5 Indice de l'efficacité énergétique : 30.9 Température ambiante maximale : 43 °C Classement énergétique : B</p>	