Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine chauffante bain-marie

Caractéristiques techniques
Interrupteur on/off
Voyant lumineux
Doseur d'énergie
Puissance : 3,6 Kw - 230 V/1
Dim Étagère Intermédiaire Inox Perforée : 1340 x 220 mm
Dim Int : L 1340 x P 535 x H 160 mm
Dim Ext : L 1400 x P 645 x H 700 mm -
Poids : 85 Kg

Description

Fabriquée en France -

Vitrine chauffante bain-marie panoramique -

4 x GN 1/1 profondeur 150 mm -

Structure entièrement en acier inox -

Vitre bombée panoramique, fermeture arrière -

Régulation thermostatique, réglable de 0 à 90° -

Eclairage chauffant infra-rouge -

Robinet de vidange incorporé -

Résistances sous le bac pour éviter tout dépôt de calcaire -

Transfert de chaleur assuré par un système de plques en aluminium -

Existe sur meuble soubassement mobile neutre

Ref BMV4G

Caractéristiques

Référence constructeur	vc1002ro
Vitre	Bombée
Températures	0° c - 90° c
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3,6
Dimensions extérieures	1400 x 645 x 700
voltage	230V
Système de chauffe	bain-marie

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Autres informations Interrupteur on/off Voyant lumineux Doseur d'énergie Puissance : 3,6 Kw - 230 V/1 Dim Étagère Intermédiaire Inox Perforée : 1340 x 220 mm Dim Int : L 1340 x P 535 x H 160 mm Dim Ext : L 1400 x P 645 x H 700 mm - Poids : 85 Kg	