

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine chauffante de marché


Caractéristiques techniques

Eclairage par tube fluorescent
 Température de +20 à +95° C réglable par thermostat
 Bloc amovible, turbine de ventilation
 Régulation par thermostat mécanique
 Prise de courant de service placée sur le tableau de commande
 Puissance : 2.4 Kw
 Dimensions Extérieures : 1000 x 720 x 475 mm
 Dimensions Intérieures : 960 x 535 x 280 mm
 Poids : 45 Kg
 Volts : 230 V
 Capacité : 3 GN 1/1
 Contenance : 110 l

Description	Caractéristiques
Fabriquée en France -	Puissance (kW) 2,4
Idéale pour les commerces ambulants : charcutiers, volaillers, traiteurs, galeries marchandes...	Référence constructeur VHC1000RO
Construction en acier inox -	Températures 20° c - 95° c
Grande surface d'exposition, volume utile de 110 litres -	Type de branchement Monophasé
Contenance 3 bacs GN 1/1 prof 20 mm (non fournis) -	Puissance totale (kW) 2,4
Tablette d'exposition en partie supérieure -	Dimensions extérieures 1000 x 720 x 475
Double accès avant et arrière par porte basculante -	voltage 230V
Entretien et nettoyage très facile -	Garantie constructeur 1 an incluse
Piètement support mobile en option (SPM 1000 RO) -	
Existe en version réfrigérée (VHF 1000 RO) et neutre (VHN 1000 RO)	
Livrée sous marque Electrobroche	
<u>Autres informations</u>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Eclairage par tube fluorescent Température de +20 à +95° C réglable par thermostat Bloc amovible, turbine de ventilation Régulation par thermostat mécanique Prise de courant de service placée sur le tableau de commande Puissance : 2.4 Kw Dimensions Extérieures : 1000 x 720 x 475 mm Dimensions Intérieures : 960 x 535 x 280 mm Poids : 45 Kg Volts : 230 V Capacité : 3 GN 1/1 Contenance : 110 l</p>	