

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot réfrigéré électriquement


**Caractéristiques techniques**

Finitions : Contre-plaqué

Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 328

Tension : 50

Type de gaz : R290

Dimensions en mm ( L x l x P ) : 1260 x 735 x 1110

Description	Caractéristiques																
<p>Chariot réfrigéré en bois massif avec dôme hémisphérique en plexiglas latéral à double ouverture                      Puits en acier inoxydable AISI 304, 16 cm profond, équipé d'un robinet de vidange                      Réfrigération statique du puits, gaz R290A et température contrôlée et réglée par thermostat numérique (+2°/+8°)</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Finitions : Contre-plaqué                      Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1                      Voltage en Volts : 230                      Puissance en Watts : 328                      Tension : 50                      Type de gaz : R290                      Dimensions en mm ( L x l x P ) : 1260 x 735 x 1110</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ARTEMIDE REF 3/1</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1110</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Modèle</td> <td>Réfrigéré</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>74930</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1260 x 735 x 1110</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	ARTEMIDE REF 3/1	Hauteur (mm)	1110	Nombre de niveaux	2	Modèle	Réfrigéré	Profondeur (mm)	74930	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	1260 x 735 x 1110	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Référence constructeur	ARTEMIDE REF 3/1																
Hauteur (mm)	1110																
Nombre de niveaux	2																
Modèle	Réfrigéré																
Profondeur (mm)	74930																
Type de branchement	Monophasé																
Dimensions extérieures	1260 x 735 x 1110																
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>																	