

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot réfrigéré électriquement


Caractéristiques techniques

Finitions : Contre-plaqué

Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 328

Tension : 50

Type de gaz : R290

Dimensions en mm (L x l x P) : 1260 x 735 x 1110

Description	Caractéristiques																		
Chariot réfrigéré en bois massif avec dôme hémisphérique en plexiglas latéral à double ouverture Puits en acier inoxydable AISI 304, 16 cm profond, équipé d'un robinet de vidange Réfrigération statique du puits, gaz R290A et température contrôlée et réglée par thermostat numérique (+2°/+8°)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Poids (en kg)</td><td>103</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>008INARTREFGML</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td>2</td></tr> <tr><td>Modèle</td><td>Réfrigéré</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>DIRECT USINE</td><td>Oui</td></tr> <tr><td>Couleur</td><td>Au choix</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>1260 x 735 x 1110</td></tr> </table>	Poids (en kg)	103	Référence constructeur	008INARTREFGML	Nombre de niveaux	2	Modèle	Réfrigéré	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,33	DIRECT USINE	Oui	Couleur	Au choix	Dimensions extérieures (en mm)	1260 x 735 x 1110
Poids (en kg)	103																		
Référence constructeur	008INARTREFGML																		
Nombre de niveaux	2																		
Modèle	Réfrigéré																		
Type de branchement	Monophasé																		
Puissance totale (kW)	0,33																		
DIRECT USINE	Oui																		
Couleur	Au choix																		
Dimensions extérieures (en mm)	1260 x 735 x 1110																		
<u>Autres informations</u> Finitions : Contre-plaqué Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1 Voltage en Volts : 230 Puissance en Watts : 328 Tension : 50 Type de gaz : R290 Dimensions en mm (L x l x P) : 1260 x 735 x 1110	Garantie 1 an sur les pièces incluse																		