

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot bain-marie


**Caractéristiques techniques**

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 1500

Dimensions en mm ( L x l x P ) : 1144 x 673 x 875

Description	Caractéristiques																				
<p>Chariots thermiques en acier inoxydable AISI 304, capacité 3 bacs GN 1/1</p> <p>Baignoire avec isolation double paroi de 24 cm de profondeur avec robinet de vidange</p> <p>Chauffage par résistances électriques plongeantes avec thermostat mécanique (+30°/+90°C) et voyant de fonctionnement</p> <p>4 pare-chocs non marquants et 2 roues avec frein de série</p> <p>Porte-couvercle avec bac à condensation inclus</p> <p>Cuves GN sur demande.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Finitions : Acier inoxydable</p> <p>Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1</p> <p>Voltage en Volts : 230</p> <p>Puissance en Watts : 1500</p> <p>Dimensions en mm ( L x l x P ) : 1144 x 673 x 875</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">02000CAP000IN</td> </tr> <tr> <td>Nombre de cuve(s)</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">30° c - 90° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,5</td> </tr> <tr> <td>Taille de la cuve</td> <td style="text-align: right;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">1144 x 673 x 875</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	02000CAP000IN	Nombre de cuve(s)	1	Températures	30° c - 90° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,5	Taille de la cuve	GN 1/1	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	1144 x 673 x 875	voltage	230 V	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	02000CAP000IN																				
Nombre de cuve(s)	1																				
Températures	30° c - 90° c																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	1,5																				
Taille de la cuve	GN 1/1																				
DIRECT USINE	Oui																				
Dimensions extérieures (en mm)	1144 x 673 x 875																				
voltage	230 V																				
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																					