

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot bain-marie u. frontal, cuves séparées



### Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 2 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 1500

Dimensions en mm ( L x l x P ) : 853 x 712 x 873

Description	Caractéristiques																				
<p>Chariot bain-marie en acier AISI 304 avec 2 cuves moulées séparées et aux bords arrondis.</p> <p>Capacité 2 GN1/1 h.200mm (bacs non inclus).</p> <p>La pratique glissière à plateaux pliante en tube d'acier inoxydable permet aux plateaux de coulisser avec la poignée avant.</p> <p>L'étagère supérieure est équipée d'une étagère pratique pour placer de petits objets tandis que la vitrine avant offre une ouverture pratique pour le passage de la vaisselle.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Finitions : Acier inoxydable                      Capacité de charge utile GN : 2 GN 1/1                      Voltage en Volts : 230                      Puissance en Watts : 1500                      Dimensions en mm ( L x l x P ) : 853 x 712 x 873</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>02000COMP2VSB/F R</td> </tr> <tr> <td>Nombre de cuve(s)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Taille de la cuve</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>853 x 712 x 873</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	02000COMP2VSB/F R	Nombre de cuve(s)	2	Températures	NC	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,5	Taille de la cuve	GN 1/1	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	853 x 712 x 873	voltage	230 V	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	02000COMP2VSB/F R																				
Nombre de cuve(s)	2																				
Températures	NC																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	1,5																				
Taille de la cuve	GN 1/1																				
DIRECT USINE	Oui																				
Dimensions extérieures (en mm)	853 x 712 x 873																				
voltage	230 V																				
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																					