

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot bain-marie a/éclairage à led, cuves séparées



Caractéristiques techniques

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 1510

Dimensions en mm (L x l x P) : 900 x 665/915 x 1299

Description	Caractéristiques																				
<p>Chariot bain-marie en acier AISI 304 avec 2 cuves moulées séparées et aux bords arrondis.</p> <p>Capacité 2 GN1/1 h.200mm (bacs non inclus).</p> <p>La pratique glissière à plateaux pliante en tube d'acier inoxydable permet aux plateaux de coulisser.</p> <p>L'étagère supérieure est équipée d'une étagère pratique pour placer de petits objets tandis que la vitrine avant offre une ouverture pratique pour le passage de la vaisselle.</p> <p>Éclairage LED dans la partie supérieure.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Voltage en Volts : 230 Puissance en Watts : 1510 Dimensions en mm (L x l x P) : 900 x 665/915 x 1299</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>02000COMP2VSBML</td> </tr> <tr> <td>Nombre de cuve(s)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td>Taille de la cuve</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>900 x 665/915 x 1299</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	02000COMP2VSBML	Nombre de cuve(s)	2	Températures	NC	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,51	Taille de la cuve	GN 1/1	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	900 x 665/915 x 1299	voltage	230 V	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	02000COMP2VSBML																				
Nombre de cuve(s)	2																				
Températures	NC																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	1,51																				
Taille de la cuve	GN 1/1																				
DIRECT USINE	Oui																				
Dimensions extérieures (en mm)	900 x 665/915 x 1299																				
voltage	230 V																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					