Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot bain-marie

Caractéristiques techniques
Finitions : Acier inoxydable
Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1
Voltage en Volts : 230
Puissance en Watts : 2250
Dimensions en mm (L x l x P) : 1332/2170 x 688 x 977

Description

Chariot thermique avec structure en acier inoxydable AISI 304.

Bacs GN sur demande.

Les couvercles peuvent être retournés jusqu'à 180°, les portes inférieures peuvent être ouvertes jusqu'à 270°, l'armoire inférieure peut être chauffée sur demande (opt
R).

4 pare-chocs non marquants et deux roulettes avec frein inclus.

Profonde, équipée d'un robinet de vidange, peut être utilisée aussi bien comme chauffe-eau sec que comme bain-marie grâce à des résistances électriques placées sous la cuve, température contrôlée par thermostat mécanique (+30°/+90°C) avec voyant lumineux.

Puits à double parois isolées, 21 cm.

Autres informations

Finitions : Acier inoxydable
Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1
Voltage en Volts : 230
Puissance en Watts : 2250
Dimensions en mm (L x l x P) : 1332/2170 x 688 x 977

Caractéristiques

Référence constructeur	03500CAP/CHIN
Nombre de cuve(s)	1
Températures	30° c - 90° c
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	2,25
Taille de la cuve	GN 1/1
DIRECT USINE	Oui
Dimensions extérieures (en mm)	1332/2170 x 688 x 977
voltage	230 V

Garantie 1 an sur les pièces incluse