

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Bain-marie


Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 1500

Dimensions en mm (L x l x P) : 1060 x 660 x 270

Description	Caractéristiques																				
<p>Bain-marie en acier inoxydable AISI 304 à isolation double paroi avec robinet de vidange Chauffage bain marie avec thermoplongeurs placés à l'intérieur de la cuve, température contrôlée par thermostat mécanique (+30°/+90°C) avec voyant lumineux.</p> <p>Capacité: 3 x GN 1/1 Bacs GN non inclus.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Finitions : Acier inoxydable Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1 Voltage en Volts : 230 Puissance en Watts : 1500 Dimensions en mm (L x l x P) : 1060 x 660 x 270</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">03600CERVOGIN</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Avec vidange</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Oui</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de cuve(s)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1,5</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille de la cuve</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">DIRECT USINE</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Oui</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1060 x 660 x 270</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	03600CERVOGIN	Avec vidange	Oui	Nombre de cuve(s)	1	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,5	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non	Taille de la cuve	GN 1/1	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	1060 x 660 x 270	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	03600CERVOGIN																				
Avec vidange	Oui																				
Nombre de cuve(s)	1																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	1,5																				
Intégrable dans une ligne de cuisson	Non																				
Taille de la cuve	GN 1/1																				
DIRECT USINE	Oui																				
Dimensions extérieures (en mm)	1060 x 660 x 270																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					