

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Bain-marie


Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 1 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 1500

Dimensions en mm (L x l x P) : 410 x 660 x 270

Description	Caractéristiques
Bain-marie en acier inoxydable AISI 304 à isolation double paroi avec robinet de vidange Chauffage bain marie avec thermoplongeurs placés à l'intérieur de la cuve, température contrôlée par thermostat mécanique (+30°/+90°C) avec voyant lumineux Bacs GN non inclus.	Référence constructeur 03600CERVOPIN
<u>Autres informations</u> Finitions : Acier inoxydable Capacité de charge utile GN : 1 GN 1/1 Voltage en Volts : 230 Puissance en Watts : 1500 Dimensions en mm (L x l x P) : 410 x 660 x 270	Avec vidange Oui
	Nombre de cuve(s) 1
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 1,5
	Intégrable dans une ligne de cuisson Non
	Taille de la cuve GN 1/1
	DIRECT USINE Oui
	Dimensions extérieures (en mm) 410 x 660 x 270
	Garantie 1 an sur les pièces incluse