

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chauffe-assiettes


Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 60 plates max Ø32cm

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 700

Dimensions en mm (L x l x P) : 393 x 454 x 936

Description	Caractéristiques												
<p>"Armoire chaude en acier inoxydable AISI 304 à double paroi isolée utilisable comme chauffe-plats ou chauffe-plats Chauffage à sec avec élément chauffant placé à l'intérieur de l'armoire, température contrôlée par thermostat mécanique (+30°/+90°C) avec voyant lumineux Équipé d'un grilles réglables.</p> <p>Sur demande peuvent être équipées de roulettes, 2 avec frein (opt RS). H 1016 mm</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Finitions : Acier inoxydable Capacité de charge utile GN : 60 plates max Ø32cm Voltage en Volts : 230 Puissance en Watts : 700 Dimensions en mm (L x l x P) : 393 x 454 x 936</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">GEMMA 60</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">941020</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">455</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">380 x 455 x 941020</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	GEMMA 60	Hauteur (mm)	941020	Profondeur (mm)	455	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	380 x 455 x 941020	Garantie constructeur 1 an incluse	
Référence constructeur	GEMMA 60												
Hauteur (mm)	941020												
Profondeur (mm)	455												
Type de branchement	Monophasé												
Dimensions extérieures	380 x 455 x 941020												
Garantie constructeur 1 an incluse													