

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Élévateur de plateau à niveau constant


Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 120/150 trays 530X370

Dimensions en mm (L x l x P) : 650 x 560 x 900

Description	Caractéristiques																				
<p>Élévateur de plateaux à deux colonnes chauffées à niveau constant, structure en acier inoxydable. Capacité 120/150 plateaux 530x370.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Finitions : Acier inoxydable Capacité de charge utile GN : 120/150 trays 530X370 Dimensions en mm (L x l x P) : 650 x 560 x 900</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">49</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">03800SOLLV</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">900</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">650</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">560</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">560 x 650 x 900</td> </tr> <tr> <td>Charge utile</td> <td style="text-align: right;">120/150 plateaux</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	49	Référence constructeur	03800SOLLV	Hauteur (mm)	900	Nombre de niveaux	1	Profondeur (mm)	650	Largeur (mm)	560	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	560 x 650 x 900	Charge utile	120/150 plateaux	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	49																				
Référence constructeur	03800SOLLV																				
Hauteur (mm)	900																				
Nombre de niveaux	1																				
Profondeur (mm)	650																				
Largeur (mm)	560																				
DIRECT USINE	Oui																				
Dimensions extérieures (en mm)	560 x 650 x 900																				
Charge utile	120/150 plateaux																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					