Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot banquets chauffé

Caractéristiques techniques
Finitions : Acier inoxydable
Capacité de charge utile GN : 16 GN 1/1
Voltage en Volts : 230
Puissance en Watts : 1700
Dimensions en mm (L x l x P) : 515 x 690 x 1082

Description

Structure en acier inoxydable entièrement soudée et panneaux HPL standard qui garantissent une haute résistance aux agents extérieurs et un meilleur nettoyage
Garde-corps de confinement en acier inoxydable soudé à la structure et dessus en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène et une facilité de nettoyage maximales
Panneaux HPL sur la face arrière pour protéger les plateaux
16 supports en L pour le transport des plateaux au standard gastronorme et 6 supports en C pour les plateaux GN 2/4
4 roulettes pivotantes en technopolymère haute résistance non tachant, dont 2 avec frein.

Autres informations

Finitions : Acier inoxydable
Capacité de charge utile GN : 16 GN 1/1
Voltage en Volts : 230
Puissance en Watts : 1700
Dimensions en mm (L x l x P) : 515 x 690 x 1082

Caractéristiques

Référence constructeur	THERMOVEGA 1 C16
Hauteur (mm)	1570
Profondeur (mm)	690
Type de branchement	Monophasé
Dimensions extérieures	545 x 690 x 1570

Garantie constructeur 1 an incluse