

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot banquetts chauffé



Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 16 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 1700

Dimensions en mm (L x l x P) : 515 x 690 x 1082

Description	Caractéristiques																						
<p>Structure en acier inoxydable entièrement soudée et panneaux HPL standard qui garantissent une haute résistance aux agents extérieurs et un meilleur nettoyage</p> <p>Garde-corps de confinement en acier inoxydable soudé à la structure et dessus en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène et une facilité de nettoyage maximales</p> <p>Panneaux HPL sur la face arrière pour protéger les plateaux</p> <p>16 supports en L pour le transport des plateaux au standard gastronomique et 6 supports en C pour les plateaux GN 2/4</p> <p>4 roulettes pivotantes en technopolymère haute résistance non tachant, dont 2 avec frein.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Finitions : Acier inoxydable</p> <p>Capacité de charge utile GN : 16 GN 1/1</p> <p>Voltage en Volts : 230</p> <p>Puissance en Watts : 1700</p> <p>Dimensions en mm (L x l x P) : 515 x 690 x 1082</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">78</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">039TH1/1C16</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">NC</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,7</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">545 x 696 x 1570</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	78	Référence constructeur	039TH1/1C16	Nombre de niveaux	16	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	NC	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,7	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	545 x 696 x 1570	voltage	230 V	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	78																						
Référence constructeur	039TH1/1C16																						
Nombre de niveaux	16																						
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																						
Températures	NC																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	1,7																						
DIRECT USINE	Oui																						
Dimensions extérieures (en mm)	545 x 696 x 1570																						
voltage	230 V																						
Garantie 1 an sur les pièces incluse																							