

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot banquetts chauffé


**Caractéristiques techniques**

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 10 GN 2/1, 20 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 700

Dimensions en mm ( L x l x P ) : 815 x 898 x 1088

Description	Caractéristiques												
<p>Armoires sur roulettes neutres en inox avec isolation double paroi pour le transport de bacs GN avec 10 glissières support "C" anti-basculement. Portes avec joint thermique, poignée de poussée pratique, 4 pare-chocs d'angle et 2 roues avec frein de série. Cuves GN non incluses.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Finitions : Acier inoxydable                      Capacité de charge utile GN : 10 GN 2/1, 20 GN 1/1                      Voltage en Volts : 230                      Puissance en Watts : 700                      Dimensions en mm ( L x l x P ) : 815 x 898 x 1088</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>THERMOVEGA 2 SH C10</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1080</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>875</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>802 x 875 x 1080</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	THERMOVEGA 2 SH C10	Hauteur (mm)	1080	Profondeur (mm)	875	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	802 x 875 x 1080	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Référence constructeur	THERMOVEGA 2 SH C10												
Hauteur (mm)	1080												
Profondeur (mm)	875												
Type de branchement	Monophasé												
Dimensions extérieures	802 x 875 x 1080												
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>													