

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot banquets chauffé


**Caractéristiques techniques**

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 16 GN 2/1, 32 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 1700

Dimensions en mm ( L x l x P ) : 772 x 875 x 1572

Description	Caractéristiques																						
<p>Armoire chaude en inox sur roulettes avec une porte et double parois isolées pour bacs GN Guides intérieurs en "C" Chauffage à sec avec élément chauffant placé à l'intérieur de l'armoire, température contrôlée par thermostat numérique avec interrupteur d'éclairage Équipé de portes avec joint thermique, poignées de poussée fonctionnelles, 4 pare-chocs non marquants et 2 roulettes avec frein Bacs GN non inclus.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Finitions : Acier inoxydable Capacité de charge utile GN : 16 GN 2/1, 32 GN 1/1 Voltage en Volts : 230 Puissance en Watts : 1700 Dimensions en mm ( L x l x P ) : 772 x 875 x 1572</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Poids (en kg)</td><td>119</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>039TH2/1C16</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td>16</td></tr> <tr><td>Taille des grilles (en mm)</td><td>GN 2/1 + GN 1/1</td></tr> <tr><td>Températures</td><td>NC</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>1,7</td></tr> <tr><td>DIRECT USINE</td><td>Oui</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>815 x 898 x 1570</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230 V</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td></tr> </table>	Poids (en kg)	119	Référence constructeur	039TH2/1C16	Nombre de niveaux	16	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1 + GN 1/1	Températures	NC	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,7	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	815 x 898 x 1570	voltage	230 V	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	119																						
Référence constructeur	039TH2/1C16																						
Nombre de niveaux	16																						
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1 + GN 1/1																						
Températures	NC																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	1,7																						
DIRECT USINE	Oui																						
Dimensions extérieures (en mm)	815 x 898 x 1570																						
voltage	230 V																						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																							