

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle ustensiles, platines 600x400, panier 500x600 mm


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 8.7

Dimensions L x P X H en mm : 600x695xh1280

Poids en KG : 85

Description	Caractéristiques
Lave-vaisselle ustensiles, platines 600x400, panier 500x600 mm - Version haute, plus de facilité chargement / déchargement paniers. - Réalisation en "double parois" - Hauteur de charge 405 mm - De 60 à 24 paniers/heure, cycles 60" - 120" - 150" ou continu. - Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (inférieurs en acier inox). - Gicleurs autonettoyants. - Cuve (23 Lit., 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti". - Porte double parois "emboutie" joint d'étanchéité "amovible". - Panneau de commandes extractible. - Remplissage automatique de la cuve. - Soupape anti-retour. - Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,5 litres), boiler (à pression) en inox (7 Lit., 6/8 kW). - Pompe de lavage auto-vidangeable et auto-nettoyante en 230V/1N 50Hz. - Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. - Thermostat de sécurité. - Réalisation en acier inox AISI 304. - En dotation: 1 panier assiettes 500x600, 1 panier génériques 500x500, 1 gobelet. NB structure inclinée, pour platines (Sur Demande) PLUS : - Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. - Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé".	Puissance (kW) 8,7 Référence constructeur 03D/6H Hauteur (mm) 1280 Dimensions du panier 500 x 600 Profondeur (mm) 695 Largeur (mm) 695 Type de branchement Triphasé Pompe de vidange intégrée Non Adoucisseur intégré Non Puissance totale (kW) 8,7 hauteur_cm 1280 Longueur 600 Dimensions extérieures 600 x 695 x 1280 Doseur détergent intégré non Hauteur de charge 405 mm

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.- Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange- Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies, avec dispositif "Soft Start".- CSD Panneau de commande digital (soft touch).- EED Économiseur d'énergie.- TCD Dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C- CAD Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique)- DRD Phase accélérée de préchauffage.- DID Auto diagnostique en cas d'anomalie.- ADD Affichage de T° cuve et boiler (norme HACCP).- CID Porte à fermeture automatique (soft contact).- NB: machines garanties pour alimentation d'eau " osmose". <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage plus propre et à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>Autres informations</p> <p>Triphasé 400-230/3N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 8.7 Dimensions L x P X H en mm : 600x695xh1280 Poids en KG : 85</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>