

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot lave-legumes


Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 250 kg

Dimensions en mm (L x l x P) : 860 x 660 x 1006

Description	Caractéristiques																				
Chariot évier avec structure en acier inoxydable AISI 304 pour le lavage des fruits et légumes, équipé d'un bouchon de vidange avec grille de protection Equipé d'une grille intérieure amovible et d'une poignée de poussée fonctionnelle, 2 roulettes ø160mm avec frein incluses.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Poids (en kg)</td><td style="text-align: right;">41</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">04000V/VERDIN</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">1006</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">860</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">660</td></tr> <tr><td>DIRECT USINE</td><td style="text-align: right;">Oui</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td style="text-align: right;">660 x 860 x 1006</td></tr> <tr><td>Charge utile</td><td style="text-align: right;">500 kg</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td></tr> </table>	Poids (en kg)	41	Référence constructeur	04000V/VERDIN	Hauteur (mm)	1006	Nombre de niveaux	1	Profondeur (mm)	860	Largeur (mm)	660	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	660 x 860 x 1006	Charge utile	500 kg	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	41																				
Référence constructeur	04000V/VERDIN																				
Hauteur (mm)	1006																				
Nombre de niveaux	1																				
Profondeur (mm)	860																				
Largeur (mm)	660																				
DIRECT USINE	Oui																				
Dimensions extérieures (en mm)	660 x 860 x 1006																				
Charge utile	500 kg																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					
<u>Autres informations</u> Finitions : Acier inoxydable Capacité de charge utile GN : 250 kg Dimensions en mm (L x l x P) : 860 x 660 x 1006																					