

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot petit-déjeuner



### Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 10 GN 1/1 + 10 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 700

Dimensions en mm ( L x l x P ) : 1288 x 773 x 1237

Description	Caractéristiques																				
<p>Chariot thermique pour la distribution de repas en acier inoxydable AISI 304 de qualité alimentaire divisé en 2 compartiments pratiques : un neutre, dédié au transport de plateaux de menus pré-emballés, et le second en format GN 1/1 pour le chauffage et le maintien à point portions</p> <p>La rupture thermique entre les deux côtés est réalisée en matériau technique qui assure une plus grande efficacité thermique et une meilleure isolation entre eux</p> <p>Les guides internes des deux compartiments sont entièrement amovibles et lavables et les parois internes lisses permettent un nettoyage facile et complet</p> <p>Le chariot est équipé de 4 poignées de poussée solides en tube d'acier inoxydable AISI 304, de deux portes s'ouvrant à 270° et d'un thermostat numérique avec enregistrement HACCP</p> <p>4 roulettes en acier haute résistance dont 2 à frein, 4 pare-chocs non tachant et une 5ème roue amortie de série.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Finitions : Acier inoxydable</p> <p>Capacité de charge utile GN : 10 GN 1/1 + 10 GN 1/1</p> <p>Voltage en Volts : 230</p> <p>Puissance en Watts : 700</p> <p>Dimensions en mm ( L x l x P ) : 1288 x 773 x 1237</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">128</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">042INCARE/TH</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Modèle</td> <td style="text-align: right;">Thermique</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,7</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td style="text-align: right;">Au choix</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">1288 x 773 x 1237</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	128	Référence constructeur	042INCARE/TH	Nombre de niveaux	8	Modèle	Thermique	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,7	DIRECT USINE	Oui	Couleur	Au choix	Dimensions extérieures (en mm)	1288 x 773 x 1237	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	128																				
Référence constructeur	042INCARE/TH																				
Nombre de niveaux	8																				
Modèle	Thermique																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	0,7																				
DIRECT USINE	Oui																				
Couleur	Au choix																				
Dimensions extérieures (en mm)	1288 x 773 x 1237																				
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																					