

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot petit-déjeuner



Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 10 GN 1/1 + 10 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 700

Dimensions en mm (L x l x P) : 1288 x 773 x 1237

Description	Caractéristiques																
<p>Chariot thermique pour la distribution de repas en acier inoxydable AISI 304 de qualité alimentaire divisé en 2 compartiments pratiques : un neutre, dédié au transport de plateaux de menus pré-emballés, et le second en format GN 1/1 pour le chauffage et le maintien à point portions</p> <p>La rupture thermique entre les deux côtés est réalisée en matériau technique qui assure une plus grande efficacité thermique et une meilleure isolation entre eux</p> <p>Les guides internes des deux compartiments sont entièrement amovibles et lavables et les parois internes lisses permettent un nettoyage facile et complet</p> <p>Le chariot est équipé de 4 poignées de poussée solides en tube d'acier inoxydable AISI 304, de deux portes s'ouvrant à 270° et d'un thermostat numérique avec enregistrement HACCP</p> <p>4 roulettes en acier haute résistance dont 2 à frein, 4 pare-chocs non tachant et une 5ème roue amortie de série.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Finitions : Acier inoxydable</p> <p>Capacité de charge utile GN : 10 GN 1/1 + 10 GN 1/1</p> <p>Voltage en Volts : 230</p> <p>Puissance en Watts : 700</p> <p>Dimensions en mm (L x l x P) : 1288 x 773 x 1237</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>THERMOCARE</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1160</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Modèle</td> <td>Thermique</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>775</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1288 x 773 x 1237</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	THERMOCARE	Hauteur (mm)	1160	Nombre de niveaux	8	Modèle	Thermique	Profondeur (mm)	775	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	1288 x 773 x 1237	Garantie constructeur 1 an incluse	
Référence constructeur	THERMOCARE																
Hauteur (mm)	1160																
Nombre de niveaux	8																
Modèle	Thermique																
Profondeur (mm)	775																
Type de branchement	Monophasé																
Dimensions extérieures	1288 x 773 x 1237																
Garantie constructeur 1 an incluse																	