

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle panier 500x500 mm adoucisseur



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.5

Dimensions L x P X H en mm : 600x630xh830

Poids en KG : 64

Description	Caractéristiques																														
Lave-vaisselle panier 500x500 mm adoucisseur - Réalisation en "double parois" - Version avec adoucisseur d'eau incorporé (ATTENTION: raccordement à l'eau froide). - Hauteur de charge assiettes diam. 360 mm - De 40 à 24 paniers/heure, cycles 90" - 150". - Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (inferieurs en acier inox). - Gicleurs autonettoyants. - Porte double parois "emboutie" joint d'étanchéité "amovible". - Panneau de commandes extractible. - Remplissage automatique de la cuve. - Soupape anti-retour. - Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 3 kW). - Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. - Thermostat de sécurité. - Réalisation en acier AISI 304. - En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. PLUS: - Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW). - Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. - Filtre intégral en cuve "Composit" . - Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. - Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange - Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">3,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">051D/6M-A</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">830</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td style="text-align: right;">500 x 500</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">630</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">630</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">3,5</td> </tr> <tr> <td>hauteur_cm</td> <td style="text-align: right;">830</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">600 x 630 x 830</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	3,5	Référence constructeur	051D/6M-A	Hauteur (mm)	830	Dimensions du panier	500 x 500	Profondeur (mm)	630	Largeur (mm)	630	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Oui	Puissance totale (kW)	3,5	hauteur_cm	830	Longueur	600	Dimensions extérieures	600 x 630 x 830	voltage	230/1N 50HZ	Doseur détergent intégré	non
Puissance (kW)	3,5																														
Référence constructeur	051D/6M-A																														
Hauteur (mm)	830																														
Dimensions du panier	500 x 500																														
Profondeur (mm)	630																														
Largeur (mm)	630																														
Type de branchement	Monophasé																														
Pompe de vidange intégrée	Non																														
Adoucisseur intégré	Oui																														
Puissance totale (kW)	3,5																														
hauteur_cm	830																														
Longueur	600																														
Dimensions extérieures	600 x 630 x 830																														
voltage	230/1N 50HZ																														
Doseur détergent intégré	non																														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>plus longtemps et à la bonne température.</p> <ul style="list-style-type: none">- CID porte à fermeture automatique "Soft Contact" (ouverture partielle pour évacuation de la buée).- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosé". <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :</p> <p>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et à son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>?</p> <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 3.5 Dimensions L x P X H en mm : 600x630xh830 Poids en KG : 64</p>	<p>Hauteur de charge 360 mm</p> <hr/> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>