Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle à capot - 50 x 50 cm - avec pompes de rinçage et de savon - affichage numérique - 400V



Maxima

Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 700 x 790 x 1500
- Températures : +55°C à +85°C
- Volume (L) : 8
- Puissance (kW) : 9.66
- Poids (kg) : 99
- Alimentation : 400V
- Matériau : Acier inoxydable

Description

Ce lave-vaisselle à passage est indispensable pour les établissements de restauration qui traitent de grandes quantités de vaisselle sale. Il permet le passage rapide des paniers, assurant ainsi une manipulation très efficace de la vaisselle. Il est équipé d'un panneau de commande numérique et de trois programmes de lavage de 55, 105 et 195 secondes. La température de lavage est de 55-60°C et le cycle de rinçage de 80-85°C, ce qui permet un séchage rapide de la vaisselle. L'appareil fonctionne silencieusement, avec un niveau sonore inférieur à 75 dB. Ce lave-vaisselle est très économique, puisqu'il ne consomme que 2,8 litres d'eau par cycle. Il offre des fonctions de sécurité, telles que la protection thermique et la protection IPX5 du panneau de commande. Il est également facile à utiliser grâce à un seul bouton pour le remplissage et le chauffage de l'eau dans le réservoir de la chaudière. Le pressostat numérique du réservoir de lavage permet de régler facilement le niveau d'eau, tandis que le capteur NTC contrôle le thermostat. Vous pouvez choisir de préchauffer l'eau ou de commencer par un lavage à froid. Quatre voyants lumineux indiquent l'état de remplissage, de chauffage, de lavage et la durée des programmes. Ce lave-vaisselle émet un son lorsque le cycle est terminé.

Idéal pour les chaînes de lavage de vaisselle

Ce lave-vaisselle professionnel offre plusieurs avantages, notamment la possibilité de le raccorder à une table de lavage en

Caractéristiques

Poids (en kg)	99
Référence constructeur	09211008
Type de branchement	400V
Pompe de vidange intégrée	Non
Adoucisseur intégré	Non
Puissance totale (kW)	9.66
Dimensions extérieures (en mm)	700 x 790 x 1500
voltage	400V
Doseur détergent intégré	oui
dimensions	700 x 790 x 1500

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
acier inoxydable pour le prérinçage. Cela permet de créer un flux de travail continu, du prérinçage au séchage. L'appareil et nos tables pour lave-vaisselle sont tous deux équipés de pieds réglables, ce qui vous permet d'obtenir la hauteur de travail idéale. Grâce à cette configuration, la vaisselle sale est nettoyée rapidement et facilement. Pour commencer, il suffit de placer toute la vaisselle dans le panier du lave-vaisselle et de la rincer avec une douche de prélavage. Poussez ensuite le panier dans le lave-vaisselle. Une fois le programme de lavage terminé, faites glisser le panier sur une table d'égouttage et laissez la vaisselle sécher. Cette machine convient également aux installations d'angle. Nous avons inclus de nombreux accessoires, tels qu'un panier à verres de 50 x 50 cm, un panier à assiettes de 50 x 50 cm, un panier à couverts et un tuyau d'alimentation et de vidange pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. Les quatre pieds réglables permettent également de personnaliser la hauteur de l'appareil. **Lave-vaisselle facile à nettoyer** Ce lave-vaisselle à passage direct est entièrement fabriqué en acier inoxydable, ce qui le rend très facile et rapide à nettoyer. Les surfaces lisses peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide. Les bras de lavage à l'intérieur sont fabriqués en ABS spécial et peuvent être nettoyés avec un chiffon et de l'eau. Le lave-vaisselle est également équipé d'un dispositif de rinçage et d'une pompe à savon. Caractéristiques • Machine silencieuse à moins de 75dB • Température de rinçage de 85°C pour un séchage rapide • Programmes de lavage complets en 55, 105 et 195 secondes • Consommation d'eau par cycle de seulement 2,8L • Comprend un produit de rinçage et des pompes à savon Caractéristiques du produit • Poids net : 99 kg • Capacité du réservoir : 23L • Capacité de la chaudière : 7L • Dimensions fermées : L70 x P79 x H150cm • Dimensions ouvertes : L70 x P79 x H196cm • Hauteur de la porte : 44,5cm (hauteur max. du verre/de l'assiette 40cm) • Hauteur maximale des tables du lave-vaisselle : 83-86cm • Elément réservoir : 2,0kW	

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Élément chaudière : 9,0kW • Pompe de lavage : 0,66kW • 400V / 50Hz / 3 Phase 9660W Inclus • Tuyau d'alimentation • Tuyau de vidange • Un panier à couverts • Un panier à assiettes (50 x 50cm) • Un panier à verre (50 x 50 cm) **Autres informations** • Dimensions (mm) : 700 x 790 x 1500 • Températures : +55°C à +85°C • Volume (L) : 8 • Puissance (kW) : 9.66 • Poids (kg) : 99 • Alimentation : 400V • Matériau : Acier inoxydable	