Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Congélateur - 1400 L - 6 étagères réglables (2/1 GN) - sur roulettes - incl étagères

Maxima



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 1480 x 830 x 2020
- Températures : -22°C à -18°C
- Volume (L) : 1400
- Puissance (kW) : 0.765
- Poids (kg) : 180
- Alimentation : 230V
- Classe climatique : 5
- Matériau : Acier inoxydable
- Gaz : R290

Description

Doublez la capacité de congélation de votre cuisine avec ce grand congélateur en acier inoxydable. Les doubles portes garantissent un accès facile à vos aliments surgelés et l'éclairage LED vous donne une visibilité parfaite des stocks.

Réfrigération ventilée

Ce congélateur dispose d'une large plage de température allant de -18 à -22°C. La température est facile à régler à l'aide des touches fléchées du régulateur numérique. Le congélateur conserve sa température grâce à l'épaisseur isolante des parois de 6 cm. Ce congélateur dispose également d'un système de refroidissement ventilé, qui permet à la température froide de bien circuler dans le congélateur et de répartir uniformément le froid. Comme ce congélateur est équipé de grilles, l'air peut également circuler à travers celles-ci. Ainsi, vos aliments surgelés restent bien congelés.

Modèle de congélateur à double porte

Ce congélateur possède deux grandes portes et six clayettes. Vous pouvez positionner vous-même les grilles à la hauteur souhaitée, par incréments d'environ 5 cm, ou en ajouter d'autres. Les grilles ont une taille GN de 2/1, mais vous pouvez également placer deux grilles GN de 1/1 dans ce congélateur. L'éclairage LED

Caractéristiques

Poids (en kg)	180
Type de froid	positif
Puissance (kW)	0.765
Référence constructeur	09400025
Volume (en L)	1400
Couleur	inox
Largeur (en cm)	148
Hauteur (mm)	2020
Nombre de portes	2 portes
Profondeur	830
Profondeur (mm)	830
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	-22 °C à -18 °C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	oui

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description

de la porte s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte. Grâce au joint de porte magnétique, les portes sont fermées hermétiquement, ce qui évite qu'elles ne restent entrouvertes. Les caoutchoucs de porte chauffants empêchent les portes de geler. Vous pouvez également verrouiller vos aliments en toute sécurité à l'aide d'un cadenas.

Cycle de dégivrage automatique

L'un des inconvénients des congélateurs est que la formation de glace à l'intérieur peut faire coller vos produits aux parois intérieures. Ce problème appartient désormais au passé, car ce congélateur est doté d'un cycle de dégivrage automatique. Cela signifie que toutes les six heures, l'eau excédentaire est évacuée par le moteur, où elle s'évapore. Votre congélateur reste ainsi sec et sa congélation est optimale.

Nettoyage du congélateur

Bien que ce congélateur soit doté d'une fonction de dégivrage automatique très pratique, nous vous recommandons de le nettoyer régulièrement. Débranchez-le et nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide et sec. Vous pouvez nettoyer l'intérieur avec une solution d'eau et de détergent doux. Utilisez également un chiffon doux. Les coins arrondis de l'intérieur permettent de tout nettoyer correctement et efficacement. Une fois que tout est propre, séchez bien l'intérieur pour éviter que les parois ne gèlent. N'oubliez pas de nettoyer également les caoutchoucs des portes. Une fois que tout est bien sec, remettez le congélateur en marche et vous pourrez l'utiliser à nouveau.

Vous souhaitez disposer d'une capacité de stockage suffisante pour vos aliments surgelés ? Ce congélateur double porte est la solution qu'il vous faut. Malgré sa taille, il est facile à déplacer grâce à ses quatre roues, dont deux avec frein. Vous ne savez pas s'il s'agit du bon congélateur pour votre cuisine professionnelle ? Consultez nos autres modèles ou contactez notre service clientèle pour un conseil personnalisé.

Caractéristiques

- Température ambiante maximale de 43°C
- Isolation protectrice compacte de 6 cm
- Cycle de réfrigération spécialisé pour réduire la formation de glace
- Plage de température de -18 à -22°C

Caractéristiques

Puissance totale (kW)	0,765
Tranche de Volume en litres	1400
Dimensions extérieures (en mm)	1480 x 830 x 2020
voltage	230V
Classe climatique	5
reference_constructeur	09400025
dimensions	1480 x 830 x 2020

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Contrôle numérique de la température (Dixell) Caractéristiques du produit • Poids net : 180kg • Capacité nette : 960l • Dimensions extérieures : L148 x P83 x H202cm • Dimensions intérieures : L136.5 x P70 x H141.5cm • 230V / 50Hz / 1 Phase 765W Incluant • 6 grilles avec guides 54 x 65cm **Autres informations** • Dimensions (mm) : 1480 x 830 x 2020 • Températures : -22°C à -18°C • Volume (L) : 1400 • Puissance (kW) : 0.765 • Poids (kg) : 180 • Alimentation : 230V • Classe climatique : 5 • Matériau : Acier inoxydable • Gaz : R290	