Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Congélateur - 700 L - 3 étagères réglables (2/1 GN) - acier inoxydable - avec porte en verre

Maxima



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 745 x 830 x 2020
- Températures : -22°C à -18°C
- Volume (L) : 700
- Puissance (kW) : 0.42
- Poids (kg) : 128
- Alimentation : 230V
- Classe climatique : 4
- Matériau : Acier inoxydable
- Gaz : R290

Description

Un congélateur est indispensable à toute entreprise de restauration pour conserver la fraîcheur des aliments pendant longtemps et disposer d'un stock suffisant. Il existe différents modèles de congélateurs ; celui-ci est fabriqué en acier inoxydable et possède une belle porte en verre. Vous pouvez ainsi voir immédiatement où se trouvent les produits demandés et combien il vous reste de stock.

Un congélateur économe en énergie

Ce congélateur n'est pas seulement beau, il est aussi économe en énergie. Les parois du congélateur ont une épaisseur d'isolation de 6 cm et un système de refroidissement ventilé pour une distribution uniforme de l'air froid. L'intérieur du congélateur est équipé de bandes lumineuses LED à faible consommation d'énergie. Vos produits sont ainsi bien visibles et faciles à saisir. Les portes sont équipées d'un joint magnétique et de caoutchoucs de porte chauffants. Cela permet de fermer la porte automatiquement et d'éviter qu'elle ne gèle. Le système de dégivrage automatique est activé toutes les 6 heures. Grâce à ce cycle de dégivrage, l'eau est collectée dans le congélateur et se dirige vers le moteur où elle s'évapore. Cela permet d'éviter que les parois gelées et les aliments ne se collent les uns aux autres dans le congélateur.

clayettes GN 2/1

Caractéristiques

Puissance (kW)	0.42
Poids (en kg)	128
Type de froid	positif
Référence constructeur	09400036
Volume (en L)	700
Couleur	inox
Largeur (en cm)	75 mm
Hauteur (mm)	2020
Nombre de portes	1 porte
Profondeur	830
Profondeur (mm)	830
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	-22 °C à -18 °C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description

Un autre avantage de ce congélateur est qu'il peut être entièrement personnalisé. Contrairement à de nombreux congélateurs, celui-ci possède des grilles séparées. Vous pouvez placer les clayettes à la hauteur souhaitée et les agrandir si vous souhaitez créer plusieurs niveaux. La hauteur des guides peut être réglée par incréments de 5 cm. Les grilles sont recouvertes d'un revêtement antitache et présentent un bord surélevé à l'arrière. Cela évite que les produits ne s'approchent trop de la paroi arrière et garantit une bonne circulation de l'air froid dans le congélateur. Le congélateur est également équipé d'une serrure, ce qui vous permet de conserver vos produits congelés en toute sécurité.

Congélateur transportable

La plupart des congélateurs sont volumineux et difficiles à manipuler. Cependant, ce congélateur est équipé de quatre roues, dont les roues avant sont munies d'un frein. Cela vous permet de déplacer facilement le congélateur et facilite le nettoyage sous et derrière celui-ci. Le congélateur doit également être nettoyé régulièrement, ce qui prolonge sa durée de vie. Assurez-vous que le congélateur est vide et débranchez-le. Nettoyez l'intérieur, les étagères, la porte et le caoutchouc de la porte avec un chiffon doux, de l'eau et un détergent doux. Vous pouvez nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux et humide. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre congélateur.

Vous êtes intéressé par un beau congélateur avec une porte en verre et une plage de température de -18 à -22°C ? Un congélateur économe en énergie et facile à déplacer ? Commandez ce magnifique congélateur dès maintenant ! Vous préférez les conseils de nos spécialistes ? Contactez notre service clientèle.

Caractéristiques

- Température ambiante maximale de 38°C
- Isolation protectrice compacte de 6 cm
- Cycle de refroidissement spécialisé pour réduire la formation de glace
- Plage de température de -18 à -22°C
- Contrôle numérique de la température (Dixell)

Caractéristiques du produit

- Poids net : 128 kg
- Capacité nette : 650 L

Caractéristiques

Puissance totale (kW)	0,43
Tranche de Volume en litres	700
Dimensions extérieures (en mm)	745 x 830 x 2020
voltage	230V
Classe climatique	4
reference_constructeur	09400036
dimensions	745 x 830 x 2020

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Dimensions extérieures : L74,5 x P83 x H202 cm • Dimensions intérieures : L62 x P70 x H141,5 cm • 230V / 50Hz / 1 Phase 420W Incluant • 3 grilles avec guides 54 x 65 cm **Autres informations** • Dimensions (mm) : 745 x 830 x 2020 • Températures : -22°C à -18°C • Volume (L) : 700 • Puissance (kW) : 0.42 • Poids (kg) : 128 • Alimentation : 230V • Classe climatique : 4 • Matériau : Acier inoxydable • Gaz : R290	