

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Présentoir à ingrédients de comptoir - 95 cm - s'adapte à 3 x 1/3 GN

Maxima



Description	Caractéristiques																						
Le réfrigérateur de préparation de comptoir est idéal pour une utilisation intensive dans toute cuisine professionnelle. Trois récipients GN 1/3 peuvent y être placés pour aider à conserver les ingrédients à la bonne température, prêts à être utilisés au pied levé. Le réfrigérateur de comptoir est également bien adapté à des tâches telles que le remplissage rapide de sandwichs et la préparation de pizzas et de salades. Les récipients GN et les couvercles ne sont pas inclus, mais peuvent être commandés séparément sur notre boutique en ligne. Régulateur de température facile à utiliser Dans la cuisine de restauration, les dispositifs de refroidissement sont essentiels pour conserver les aliments frais le plus longtemps possible. Grâce au régulateur de température numérique, vous pouvez facilement régler une température souhaitée entre 0° et 10°C afin que les ingrédients soient refroidis correctement. Le réfrigérateur de préparation de comptoir peut être utilisé en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu'à 32°C. En outre, il bénéficie d'un refroidissement statique. Les tuyaux dans les parois de l'unité de refroidissement utilisent le réfrigérant R600a et sont exempts de CFC. Pour éviter la formation de glace, le réfrigérateur de préparation de comptoir est équipé d'un cycle de refroidissement unique et d'un évaporateur constant intégré. Peut être placé sur n'importe quelle surface Le boîtier en acier inoxydable de la vitrine réfrigérée est facile à	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>35</td></tr> <tr> <td>Taille du bac</td><td>GN 1/3</td></tr> <tr> <td>Couvercle</td><td>Vitré</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>0°C à +10°C</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>Largeur en mm</td><td>1400 mm et tailles inférieures</td></tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td><td>04 et -</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>955 x 395 x 435</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>230 v / 1n - 50 hz</td></tr> <tr> <td>Bacs</td><td>3 x gn 1/3</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	Poids (en kg)	35	Taille du bac	GN 1/3	Couvercle	Vitré	Températures	0°C à +10°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,2	Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures	Nombre de bacs	04 et -	Dimensions extérieures (en mm)	955 x 395 x 435	voltage	230 v / 1n - 50 hz	Bacs	3 x gn 1/3
Poids (en kg)	35																						
Taille du bac	GN 1/3																						
Couvercle	Vitré																						
Températures	0°C à +10°C																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	0,2																						
Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures																						
Nombre de bacs	04 et -																						
Dimensions extérieures (en mm)	955 x 395 x 435																						
voltage	230 v / 1n - 50 hz																						
Bacs	3 x gn 1/3																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
nettoyer avec un chiffon doux et humide et un produit de nettoyage doux. L'écran en verre peut être nettoyé avec de l'eau et du savon. Grâce aux pieds réglables situés en dessous, il peut également être placé sur des surfaces inégales et reste toujours stable. • Vitrine réfrigérée de luxe avec verre rectangulaire • Boîtier et supports en acier inoxydable • Capacité 3 x 1/3 GN • Bacs et couvercles exclusifs de série • Fourni avec 2 barres transversales • Equipé de pieds réglables • Contrôle numérique de la température (DIXELL) • Refroidissement statique • Evaporateur en mousse • Réfrigérant R600a / sans CFC • Température de 0 ° à + 10 ° Celsius • Température ambiante maximale 32 • Isolation protectrice compacte de 50 mm • Cycle de refroidissement unique pour réduire la formation de glace • Système anti-condensation • Poids net : 35kg • Dimensions : L95,5 x P39,5 x H43,5cm • Puissance : 230V / 50Hz / 1Phase 200W	