

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Réfrigérateur de comptoir - 136 cm - 2 portes

Maxima


Description	Caractéristiques																																
Ce réfrigérateur de comptoir offre le meilleur des deux mondes en un seul appareil. Avec cet appareil, vous disposez non seulement d'un réfrigérateur pour conserver vos ingrédients au frais, mais aussi d'un plan de travail entièrement en acier inoxydable. Avec une capacité de 187 litres, cet appareil offre beaucoup d'espace pour stocker les produits frais là où vous en avez besoin. Derrière chacune des deux robustes portes en acier inoxydable se trouve une grille réglable en hauteur. Système de refroidissement pratique Ce réfrigérateur de comptoir est doté d'un puissant système de refroidissement ventilé, qui garantit un refroidissement homogène du réfrigérateur de comptoir. Sur la droite se trouve le compartiment du compresseur, qui peut être verrouillé en toute sécurité. Ce réfrigérateur de comptoir dispose également d'une fonction de dégivrage automatique. Cela signifie que le réfrigérateur est automatiquement dégivré toutes les six heures. L'eau libérée au cours de ce processus est évaporée par le moteur. Cette fonction de dégivrage automatique empêche la formation de glace à l'intérieur du réfrigérateur de comptoir. Contrôleur numérique Le régulateur numérique se trouve à l'extérieur de la porte de la salle des compresseurs. Vous pouvez voir clairement la température du réfrigérateur de comptoir. Les touches fléchées permettent de régler la température souhaitée. Ce réfrigérateur de	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>105</td></tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td><td>215</td></tr> <tr> <td>Type de froid</td><td>positif</td></tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td><td>860</td></tr> <tr> <td>Version</td><td>Centrale</td></tr> <tr> <td>Configuration</td><td>2 portes</td></tr> <tr> <td>Profondeur</td><td>700</td></tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td><td>700</td></tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td><td>GN 1/1</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>-2°C à +10°C</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td><td>non</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,215</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>1360 x 700 x 860</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>230/1n 50hz</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>4</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	Poids (en kg)	105	Puissance (kW)	215	Type de froid	positif	Hauteur (mm)	860	Version	Centrale	Configuration	2 portes	Profondeur	700	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-2°C à +10°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,215	Dimensions extérieures (en mm)	1360 x 700 x 860	voltage	230/1n 50hz	Classe climatique	4
Poids (en kg)	105																																
Puissance (kW)	215																																
Type de froid	positif																																
Hauteur (mm)	860																																
Version	Centrale																																
Configuration	2 portes																																
Profondeur	700																																
Profondeur (mm)	700																																
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																																
Températures	-2°C à +10°C																																
Type de branchement	Monophasé																																
Groupe tropicalisé	non																																
Puissance totale (kW)	0,215																																
Dimensions extérieures (en mm)	1360 x 700 x 860																																
voltage	230/1n 50hz																																
Classe climatique	4																																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
comptoir a une plage de température comprise entre -2 et 10°C. Grâce à l'isolation protectrice solide de 6 cm, les produits dans ce réfrigérateur de comptoir peuvent rester frais pendant longtemps. Convient aux bacs GN Les grilles ont une dimension de 1/1 GN, de sorte qu'il est également possible de glisser des bacs GN dans les guides. Vous pouvez également augmenter le nombre de grilles en commandant d'autres grilles avec les guides. Les guides peuvent être ajoutés à l'intérieur du réfrigérateur de comptoir par étapes d'environ 5 cm. Les grilles garantissent une répartition uniforme de l'air réfrigéré à l'intérieur du réfrigérateur et veillent à ce que les aliments restent uniformément refroidis. Les portes se ferment automatiquement grâce à un joint magnétique. Extension avec tiroirs Ce réfrigérateur de comptoir est un modèle modulaire. Chaque porte en acier inoxydable peut être remplacée par deux tiroirs, ce qui vous permet de ranger facilement les produits en vrac qui ne peuvent pas être stockés sur une grille. Par exemple, les légumes comme les tomates, les emballages cassés ou les conserves. Vous pouvez opter pour une porte et deux tiroirs ou pour quatre tiroirs sans porte. Les tiroirs permettent d'éviter que les aliments ne tombent ou ne se collent aux parois à l'intérieur. Vous pouvez déterminer vous-même le modèle qui convient le mieux à votre cuisine. Entretenez votre réfrigérateur de comptoir L'intérieur et l'extérieur sont en acier inoxydable, ce qui facilite le nettoyage. Cela permet également de maintenir un espace de travail hygiénique sur le comptoir. Grâce aux surfaces lisses, la saleté et les bactéries se répandent le moins possible et il n'y a pas d'anfractuosités où la saleté peut s'accumuler. Débranchez le réfrigérateur de comptoir et nettoyez le plan de travail à l'aide d'un chiffon humide, d'un peu d'eau chaude et d'un détergent doux. Retirez tous les aliments, les tiroirs, les grilles ou les bacs GN. Nettoyez les parois et les parties mobiles du réfrigérateur de comptoir à l'aide d'un chiffon humide, d'une solution d'eau chaude savonneuse et d'un détergent doux. Essuyez le tout avec un chiffon doux et remettez tous les accessoires en place. Le réfrigérateur de comptoir est maintenant prêt à l'emploi. Vous recherchez un réfrigérateur à double fonction et de	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
conception modulaire ? Ce réfrigérateur de comptoir pourrait être la solution parfaite pour votre cuisine. Vous pouvez compléter ce réfrigérateur de comptoir avec des grilles supplémentaires, des bacs GN ou même des tiroirs. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous avez des questions concernant ce réfrigérateur de comptoir ? N'hésitez pas à contacter notre service clientèle, qui se fera un plaisir de vous aider. Vous pouvez également consulter nos autres modèles de réfrigérateurs de comptoir sur le site web. Caractéristiques • Température ambiante maximale de 43°C • Isolation protectrice compacte de 6 cm • Cycle de refroidissement spécialisé pour réduire la formation de glace • Plage de température de -2 à 10°C • Contrôle numérique de la température (Dixell) Caractéristiques du produit • Poids net : 105 kg • Capacité nette : 187l • Dimensions extérieures : L136 x P70 x H86cm • Dimensions intérieures : L80 x P57 x H56cm • 230V / 50Hz / 1 Phase 215W Incluant • 2 grilles avec guides 53 x 33,5cm	