

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Réfrigérateur de comptoir - 137 cm - 3 portes

Maxima


Description	Caractéristiques																																		
Les appareils de réfrigération de bonne qualité sont indispensables dans une cuisine professionnelle. Tout aliment qui n'est pas en conserve ou emballé reste frais plus longtemps et conserve sa qualité si vous le réfrigérez quelque part, comme dans un bon réfrigérateur de comptoir. L'avantage est que vous disposez d'un bon système de réfrigération et d'un espace de travail fonctionnel avec un plan de travail en acier inoxydable, idéal pour préparer des ingrédients frais. Ce système de réfrigération avec ventilateur a une capacité de 218 litres et derrière chacune des trois portes robustes en acier inoxydable se trouve une étagère réglable qui vous permet de personnaliser votre agencement. Un système de refroidissement astucieux Grâce au cycle de réfrigération spécialisé de ce réfrigérateur de comptoir, la formation de glace est réduite. Il est également équipé d'un évaporateur en mousse sur trois côtés. Le régulateur de température numérique permet de régler la température de ce réfrigérateur de comptoir dans une plage comprise entre -2 et 10°C. Cet appareil professionnel peut être utilisé à une température ambiante allant jusqu'à 32°C. En outre, ce réfrigérateur de comptoir est équipé d'un compresseur Zanussi et utilise le réfrigérant R290, exempt de CFC. Cet appareil repose solidement sur quatre pieds en caoutchouc, de sorte qu'il peut être placé sur presque toutes les surfaces. Ce réfrigérateur de comptoir est livré sans tiroirs, mais ceux-ci peuvent être commandés séparément.	<table> <tr> <td>Type de froid</td><td>positif</td></tr> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>104</td></tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td><td>230</td></tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td><td>880</td></tr> <tr> <td>Version</td><td>Centrale</td></tr> <tr> <td>Configuration</td><td>3 portes</td></tr> <tr> <td>Profondeur</td><td>700</td></tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td><td>700</td></tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td><td>GN 1/1</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>-2°C à +10°C</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td><td>non</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,23</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>1365 x 700 x 880</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>230/1n 50hz</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td></tr> </table>	Type de froid	positif	Poids (en kg)	104	Puissance (kW)	230	Hauteur (mm)	880	Version	Centrale	Configuration	3 portes	Profondeur	700	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-2°C à +10°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,23	Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 880	voltage	230/1n 50hz	Classe climatique	4	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Type de froid	positif																																		
Poids (en kg)	104																																		
Puissance (kW)	230																																		
Hauteur (mm)	880																																		
Version	Centrale																																		
Configuration	3 portes																																		
Profondeur	700																																		
Profondeur (mm)	700																																		
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																																		
Températures	-2°C à +10°C																																		
Type de branchement	Monophasé																																		
Groupe tropicalisé	non																																		
Puissance totale (kW)	0,23																																		
Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 880																																		
voltage	230/1n 50hz																																		
Classe climatique	4																																		
Garantie 1 an sur les pièces incluse																																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Facile à nettoyer L'intérieur et l'extérieur de ce réfrigérateur de comptoir de luxe sont en acier inoxydable lisse, ce qui le rend très facile à nettoyer. Pour des raisons d'hygiène, le réfrigérateur de comptoir doit être nettoyé soigneusement et régulièrement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un chiffon humide, un peu d'eau chaude et un détergent doux. Cet appareil doit être entièrement décongelé et nettoyé deux à trois fois par an pour garantir un fonctionnement optimal. Caractéristiques • Cycle de refroidissement unique pour réduire la formation de glace • Système de refroidissement avec ventilateur • Isolation protectrice compacte de 3,5 cm • Contrôle numérique de la température (Dixell) • Réfrigérant R290, exempt de CFC • Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 Caractéristiques du produit • Poids net : 104kg • Capacité nette : 218l • Dimensions intérieures : L129,5 x P59,5 x H50cm • Dimensions extérieures : L136,5 x P70 x H88cm • Distance entre les étagères : 12,4cm • 230V / 50Hz / 1 Phase 230W	