

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Saladette - 67 L - incl 8 x 1/6 GN - modèle de table
Maxima


Description	Caractéristiques																						
Cette mini saladette est une vitrine réfrigérée avec un couvercle. Sous le couvercle en verre solide à charnière, il y a de la place pour 8 plateaux 1/6 GN ou 4 plateaux 1/3 GN pour conserver au frais divers ingrédients. La mini table saladette est donc un poste de travail idéal pour la préparation de sandwiches ou de salades. L'espace de travail en acier inoxydable à l'avant de la saladette peut être utilisé comme planche à découper pratique. Elle a une capacité de 67 litres et est fournie en standard avec 8 récipients Gastronorm 1/6. Thermostat numérique La température de cette saladette professionnelle peut être réglée par le thermostat numérique de DIXELL avec des températures comprises entre 0 et 10°C. En outre, la saladette dispose d'un système de refroidissement avec ventilateur qui souffle l'air de manière à ce qu'il soit également frais partout dans le réfrigérateur. Un évaporateur en mousse est intégré sur trois côtés. La saladette possède également un cycle de réfrigération unique qui réduit l'accumulation de glace. Le réfrigérant utilisé dans ce réfrigérateur est le R600a et ne contient pas de CFC. Facile à nettoyer L'intérieur et l'extérieur de cette saladette robuste sont en acier inoxydable. Le matériau d'isolation a une épaisseur de 35 mm. Une saladette est utilisée de manière intensive et les ingrédients sont changés fréquemment, une bonne hygiène est donc	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Taille du bac</td><td>GN 1/6</td></tr> <tr> <td>Couvercle</td><td>Vitré</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>0°C à +10°C</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,11</td></tr> <tr> <td>Largeur en mm</td><td>1400 mm et tailles inférieures</td></tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td><td>08 à 09</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>767 x 612 x 328</td></tr> <tr> <td>voltage</td><td>230 v / 1n - 50 hz</td></tr> <tr> <td>Bacs</td><td>8 x gn 1/6</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	Poids (en kg)	25	Taille du bac	GN 1/6	Couvercle	Vitré	Températures	0°C à +10°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,11	Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures	Nombre de bacs	08 à 09	Dimensions extérieures (en mm)	767 x 612 x 328	voltage	230 v / 1n - 50 hz	Bacs	8 x gn 1/6
Poids (en kg)	25																						
Taille du bac	GN 1/6																						
Couvercle	Vitré																						
Températures	0°C à +10°C																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	0,11																						
Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures																						
Nombre de bacs	08 à 09																						
Dimensions extérieures (en mm)	767 x 612 x 328																						
voltage	230 v / 1n - 50 hz																						
Bacs	8 x gn 1/6																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
essentielle. Avant de commencer à nettoyer la saladette, éteignez-la. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Veillez à n'utiliser qu'un peu d'eau pour éviter la condensation et la formation de glace. • Couvercle en verre solide et plan de travail en acier inoxydable durable • Capacité de 67 litres • Contrôle numérique de la température (DIXELL) • Système de refroidissement avec ventilateur • Évaporateur en mousse sur trois côtés • Cycle de refroidissement unique pour réduire la formation de glace • Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 • Compresseur Zanussi • Réfrigérant R600a / sans CFC • Epaisseur de l'isolation 35 mm • Température : 0 ° à + 10 ° degrés Celsius • Incluant les plateaux GN • Poids net : 25 kg • Dimensions : B76,7 x D61,2 x H32,8cm • Pour 8 x 1/6 GN ou 4 x 1/3 GN conteneurs • Livraison standard avec 8 x 1/6 GN 10cm • 230V/50Hz/1Phase 110W	