

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Desserte réfrigérée centrale avec 3 portes 600 MM

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre


Caractéristiques techniques

L x P x H (L x D x H) : 1795 x 600 x 850 mm

Poids net : 103 kg

Format : 328*430 mm

Volume : 360 L

Température : - 2 +8°C

Puissance : 370 W



| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------|---------|----------|---------------|----------|-----------------|-----|--------------|----------|--------------------|-----|------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Desserte réfrigérée centrale avec 3 portes • Extérieur intérieur en inox • Compresseur de marque et standard Européen • Groupe tropicalisé • Refroidissement ventilé • Evaporateur traité anti corrosion • Structure à une haute densité d'isolation • Thermostat numérique de marque et standard Européen • Dégivrage automatique • Retour automatique de porte • Joint d'étanchéité amovible • Bord arrondi • Livré avec une grille par porte • Livré sur roues avec freins <p>Autres informations</p> L x P x H (L x D x H) : 1795 x 600 x 850 mm Poids net : 103 kg Format : 328*430 mm Volume : 360 L Température : - 2 +8°C Puissance : 370 W | <table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>- 2 +8°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1795 x 600 x 850 mm</td> </tr> </table> | Type de froid | positif | Version | Centrale | Configuration | 3 portes | Profondeur (mm) | 600 | Températures | - 2 +8°C | Groupe tropicalisé | oui | Dimensions extérieures | 1795 x 600 x 850 mm |
| | Type de froid | positif | | | | | | | | | | | | | |
| | Version | Centrale | | | | | | | | | | | | | |
| | Configuration | 3 portes | | | | | | | | | | | | | |
| | Profondeur (mm) | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | Températures | - 2 +8°C | | | | | | | | | | | | | |
| | Groupe tropicalisé | oui | | | | | | | | | | | | | |
| | Dimensions extérieures | 1795 x 600 x 850 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse</p> | | | | | | | | | | | | | | |