

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Saladette réfrigérée avec 3 portes

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre


Caractéristiques techniques

l x p x h (l x d x h) : 1365 x 700 x 1025 mm

poids net : 90 kg

format : gn1/1

gn config. : 8 x gn1/6

volume : 390 l

température : +2 +8°C

puissance : 350 w

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Saladette réfrigérée avec 3 portes • Extérieur intérieur en inox • Plan de travail en inox et compartiments GN • Compresseur de marque et standard Européen • Refroidissement statique • Structure à une haute densité d'isolation • Thermostat numérique de marque et standard Européen • Dégivrage automatique • Retour automatique de porte • Joint d'étanchéité amovible • Bord arrondi • Livré avec une grille par porte • Livré sur roues <p>Autres informations</p> l x p x h (l x d x h) : 1365 x 700 x 1025 mm poids net : 90 kg format : gn1/1 gn config. : 8 x gn1/6 volume : 390 l température : +2 +8°C puissance : 350 w	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Poids (en kg)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">125</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">PS300</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">3 portes</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">700</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille des grilles (en mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">GN 1/1</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2°C à 8°C</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Groupe tropicalisé</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,35</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1365 x 700 x 1025</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Classe climatique</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse</td></tr> </table>	Poids (en kg)	125	Référence constructeur	PS300	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	2°C à 8°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,35	Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 1025	Classe climatique	4	Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse	
Poids (en kg)	125																						
Référence constructeur	PS300																						
Configuration	3 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																						
Températures	2°C à 8°C																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,35																						
Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 1025																						
Classe climatique	4																						
Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse																							