

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine à ingrédients réfrigérée vitrée 1800 x 395



| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------|------------------------|-------------|--------------|-----|---------------|--------|-----------|-------|-----------------|-----|--------------|------|--------------|---|--------------|---------|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------|------------------------|------------------|---|--|
| Extérieur intérieur inox Compresseur de marque et standard européen Thermostat numérique de marque et standard européen Refroidissement statique Structure à haute densité d'isolation Capacité : 8 x GN1/3 Température (°C) : +2 +8 Classe climatique : 4 Puissance : 220 W Poids net (kg) : 54 kg Dimensions (mm) : 1800 x 395 x 440 | <table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>VRX1800/380</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>Taille du bac</td> <td>GN 1/3</td> </tr> <tr> <td>Couvercle</td> <td>Vitré</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1800</td> </tr> <tr> <td>Nbre de Bacs</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2 +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeur en cm</td> <td>1710 à 1800 mm</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>08 à 09</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1800 x 395 x 440</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 0.22 | Référence constructeur | VRX1800/380 | Hauteur (mm) | 440 | Taille du bac | GN 1/3 | Couvercle | Vitré | Profondeur (mm) | 395 | Largeur (mm) | 1800 | Nbre de Bacs | 8 | Températures | +2 +8°C | Type de branchement | Monophasé | Largeur en cm | 1710 à 1800 mm | Nombre de bacs | 08 à 09 | Dimensions extérieures | 1800 x 395 x 440 | Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse | |
| Puissance (kW) | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | VRX1800/380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taille du bac | GN 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvercle | Vitré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nbre de Bacs | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | +2 +8°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur en cm | 1710 à 1800 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de bacs | 08 à 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 1800 x 395 x 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |