

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Salamandre l60 - électrique - plafond mobile



### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm L x P x H : 600 x 450 x 500

Poids en KG : 57

Puissance en Watts : 4000

Description	Caractéristiques																		
<p>Salamandre L60 - Electrique - Plafond mobile                      surface utile : 600 x 350 mm                      Dimensions (l x p x H) : 600 x 450 x 500 mm                      puissance : 4000 W                      alim : 400 V + N                      SALAMANDRE L60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 Grille en acier chromé</li> <li>- 1 Tiroir (amovible)</li> <li>- Construction inox</li> <li>- Mise en température : 90 sec</li> <li>- 2 Régulateurs</li> </ul> <p>Le plafond peut se régler en hauteur, permettant le réglage de la distance entre l'aliment et la source de chaleur. Suspension extra douce. Appareils destinés à gratiner ou griller grâce aux résistances blindées "haute température" insérées dans le plafond. Idéal pour les glaçages. Habillage élégant inox. Grille coulissante. Poignée isolante. Tiroir de récupération coulissant. Contrôle de la température par régulateur d'énergie.</p> <p>L'ENGAGEMENT QUALITÉ : La salamandre dispose de deux zones de températures différentes grâce au plafond embouti en deux parties différentes.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm L x P x H : 600 x 450 x 500                      Poids en KG : 57</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">11600</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Plafond mobile</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Oui</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">600 x 450 x 500</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">400 V + N</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence	11600	constructeur		Nombre de niveaux	1	Plafond mobile	Oui	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	4	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 450 x 500	voltage	400 V + N	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence	11600																		
constructeur																			
Nombre de niveaux	1																		
Plafond mobile	Oui																		
Type de branchement	Triphasé																		
Puissance totale (kW)	4																		
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 450 x 500																		
voltage	400 V + N																		
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																			

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance en Watts : 4000	