

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Blixer 4 triphasé 400/50/3 Puissance 1000W. 2 vitesses 1500 et 3000 tr/min + acc cuve supp


robot coupe®



Description	Caractéristiques																		
<p>Blixer 4 2V Livré avec un accessoire Blixer supplémentaire (cuve + couteau + couvercle + bras racleur) Nombre de portions (200g) : 2 à 15</p> <p>Marque Robot-Coupe Triphasé 400/50/3 Puissance 1000W. 2 vitesses 1500 et 3000 tr/min. Livré avec cuve de 4,5 litres inox, couteau denté. Arbre moteur en inox. Fonction pulse. Moteur asynchrone. Sécurité magnétique et frein moteur. Couvercle étanche avec bras racleur. Permet de réaliser avec une grande facilité toutes les préparations des repas à textures modifiées crues ou cuites, entrée - plat - fromages - dessert. 0,3 à 3 kg par opération.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">2342</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td style="text-align: right;">4,5</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portions minimum (200g)</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,5</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">a poser</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">240 x 305 x 480</td> </tr> <tr> <td>Portions</td> <td style="text-align: right;">de 10 à 15</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	2342	Capacité (en l)	4,5	Type de branchement	Triphasé	Nombre de portions minimum (200g)	15	Puissance totale (kW)	1,5	Configuration	a poser	Dimensions extérieures (en mm)	240 x 305 x 480	Portions	de 10 à 15	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	2342																		
Capacité (en l)	4,5																		
Type de branchement	Triphasé																		
Nombre de portions minimum (200g)	15																		
Puissance totale (kW)	1,5																		
Configuration	a poser																		
Dimensions extérieures (en mm)	240 x 305 x 480																		
Portions	de 10 à 15																		
Garantie 1 an sur les pièces incluse																			