

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Blixer 8 Triphasé 400V. Puissance 2200W. 2 vitesses 1500 & 3000 tr/min + acc cuve supp



robot coupe



Description	Caractéristiques																				
<p>Blixer 8 Livré avec un accessoire Blixer supplémentaire (cuve + couteau + couvercle + bras racleur). Nombre de portions (200g) : 5 à 28</p> <p>Marque Robot-Coupe Triphasé 400V. Puissance 2200W. 2 vitesses 1500 & 3000 tr/min. Livré avec cuve de 8 litres inox, couteau denté 2 lames. Arbre moteur en inox. Fonction pulse. Moteur asynchrone. Sécurité magnétique et frein moteur. Couvercle étanche avec bras racleur. Permet de réaliser avec une grande facilité toutes les préparations des repas à textures modifiées crues ou cuites, entrée - plat - fromages - dessert. 2 à 5 kg par opération.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence</td> <td style="text-align: right;">2349</td> </tr> <tr> <td>constructeur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portions minimum (200g)</td> <td style="text-align: right;">28</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">2,2</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">a poser</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">315 x 545 x 605</td> </tr> <tr> <td>Portions</td> <td style="text-align: right;">de 20 à 40</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence	2349	constructeur		Capacité (en l)	8	Type de branchement	Triphasé	Nombre de portions minimum (200g)	28	Puissance totale (kW)	2,2	Configuration	a poser	Dimensions extérieures (en mm)	315 x 545 x 605	Portions	de 20 à 40	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence	2349																				
constructeur																					
Capacité (en l)	8																				
Type de branchement	Triphasé																				
Nombre de portions minimum (200g)	28																				
Puissance totale (kW)	2,2																				
Configuration	a poser																				
Dimensions extérieures (en mm)	315 x 545 x 605																				
Portions	de 20 à 40																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					