

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Blixer 15 Triphasé 400V. Puissance 3000W. 2 vitesses 1500 & 3000 tr/min + acc cuve supp



robot coupe®



Description	Caractéristiques																		
<p>Blixer 15 Livré avec un accessoire Blixer supplémentaire (cuve + couteau + couvercle + bras racleur). Nombre de portions (200g) : de 15 à 50</p> <p>Marque Robot-Coupe Triphasé 400V. Puissance 3000W. 2 vitesses 1500 & 3000 tr/min. Livré avec cuve de 15 litres inox, couteau denté 3 lames. Arbre moteur en inox. Fonction pulse. Moteur asynchrone. Sécurité magnétique et frein moteur. Permet de réaliser avec une grande facilité toutes les préparations des repas à textures modifiées crues ou cuites, entrée - plat - fromages - dessert. 3 à 10 kg par opération.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">2353</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portions minimum (200g)</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">a poser</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">315 x 545 x 700</td> </tr> <tr> <td>Portions</td> <td style="text-align: right;">de 50 à 75</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	2353	Capacité (en l)	15	Type de branchement	Triphasé	Nombre de portions minimum (200g)	50	Puissance totale (kW)	3	Configuration	a poser	Dimensions extérieures (en mm)	315 x 545 x 700	Portions	de 50 à 75	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	2353																		
Capacité (en l)	15																		
Type de branchement	Triphasé																		
Nombre de portions minimum (200g)	50																		
Puissance totale (kW)	3																		
Configuration	a poser																		
Dimensions extérieures (en mm)	315 x 545 x 700																		
Portions	de 50 à 75																		
Garantie 1 an sur les pièces incluse																			