

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Combiné R502 Triphasé



robot coupe®



Description	Caractéristiques																
<p>Nouveau Combiné R502</p> <p>Ce matériel est conseillé de 50 à 300 couverts.</p> <p>Equipement Presse-purée disponible en option.</p> <p>Collection complète de Plus de 50 disques Expert disponible en option.</p> <p>Livré sans disque.</p> <p>Coupe-légumes métallique composé de 2 goulottes; 1 goulotte demi-lune 2.2 L et 1 goulotte cylindrique 58 mm et 39m mm, poussoir exactitude.</p> <p>Cuve cutter de 5,9 litres inox avec poignée et Couteau lisse fond de cuve inclus.</p> <p>Bloc moteur métallique équipé d'une minuterie pour un meilleur confort de travail.</p> <p>2 vitesses 750 et 1500 tr/min.</p> <p>Puissance de 900W.</p> <p>Triphasé 400/50/3.</p> <p>Marque Robot-Coupe.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">2382</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td style="text-align: right;">5,9</td> </tr> <tr> <td>Vitesse</td> <td style="text-align: right;">2 vitesses</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Nombre de couverts minimum</td> <td style="text-align: right;">de 50 à 300</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,9</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">280 x 365 x 540</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	2382	Capacité (en l)	5,9	Vitesse	2 vitesses	Type de branchement	Triphasé	Nombre de couverts minimum	de 50 à 300	Puissance totale (kW)	0,9	Dimensions extérieures (en mm)	280 x 365 x 540	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	2382																
Capacité (en l)	5,9																
Vitesse	2 vitesses																
Type de branchement	Triphasé																
Nombre de couverts minimum	de 50 à 300																
Puissance totale (kW)	0,9																
Dimensions extérieures (en mm)	280 x 365 x 540																
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																	