

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire positive inox 600L porte pleine
 **CUISTANCE**


Description	Caractéristiques																								
Armoire ABS avec 1 porte. Dimensions (mm) : 775 x 744 x 1900 Poids net (kg) : 99 kg Puissance : 150 W Température (°C) : 0°C +8°C Volume : 600 L Livré avec 5 grilles. Serrure. Pieds réglables. Ambiance +38°C. Thermostat digital réglable. Refroidissement statique avec ventilateur. Finition intérieure en ABS. Structure extérieure en inox.	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CUC60SS</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>inox</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°C à + 8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>775 x 744 x 1900</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre incluse</p>	Type de froid	positif	Poids (en kg)	85	Référence constructeur	CUC60SS	Volume (en L)	600	Couleur	inox	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	0°C à + 8°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,15	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures (en mm)	775 x 744 x 1900
Type de froid	positif																								
Poids (en kg)	85																								
Référence constructeur	CUC60SS																								
Volume (en L)	600																								
Couleur	inox																								
Nombre de portes	1 porte																								
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																								
Températures	0°C à + 8°C																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	0,15																								
Tranche de Volume en litres	600																								
Dimensions extérieures (en mm)	775 x 744 x 1900																								